

- D:** Bei unsachgemäßer Verwendung kann Doseninhalt austreten!
- F:** Une mauvaise manipulation de l'aerosol peut provoquer la coulure du contenu.
- GB:** Incorrect using may cause treading out content!



E Efecto-Spray de alta calidad en calidad acrílica, solo para interior. (Color similar a la tapa). Con un nuevo Look metálico, los objetos como por ejemplo candelabros, centros, estanterías y otros muchos aparecerán con un nuevo brillo. Pintura de secado rápido y con alto rendimiento y poder de cubrición. Apta para todas las superficies lisas da metal, madera, mimbre, vidrio apta para plásticos. Proteger las superficies que no deben ser pintadas! Proteger los alrededores de la niebla de pulverizado. Agitar el bote 3 min. Pulverizado de prueba. Aplicar varias capas finas sobre la superficie limpia. Distancia de pulverizado aprox. 30 cm. Importante: No resistente a fricción. Resistencia limitada a influencias atmosféricas. No aplicar sobre poliespán. Ni se puede aplicar barniz. Seco al polvo en aprox. 10 min. Seco total en aprox. 24 horas. No aplicar sobre cintas cintas.

Peligro - Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. Provoca irritación cutánea. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes de protección. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional. Sin ventilación suficiente se pueden formar mezclas explosivas.

Contiene: xileno, etilbenceno.

P Efeito Spray de alta qualidade do tipo acrílico, apenas para interior. (Cor idêntica à da tampa) Com um novo "Look" metálico, os objectos como, por exemplo, candeeiros, centros, estantes e muitos outros, surgião com um novo brilho. De secagem rápida, alta cobertura e produtividade adequada. Adequado para todas as superfícies lisas, tais como metal, madeira, vidro e plásticos pintáveis. Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Proteger o ambiente da névoa de spray. Agitar a embalagem energicamente durante 3 minutos. Testar o spray numa pequena área. Aplicar várias camadas finas na superfície limpa. Distância de pulverização: cerca de 30 cm. **Importante:** Não resiste à limpeza. Resistência limitada à intempéries. Não é recomendável para aplicação em espumas estiradas. Não pode ser envernizado. Secagem ao pô em aprox. 10 min. Secagem total em aprox. 24 horas. Não deve ser aplicado sobre tintas sintéticas.

Perigo : Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Nocivo em contacto com a pele ou por inalação. Provoca irritação cutânea. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faiasças, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não fumar nem queimar, mesmo após utilização. Não respirar as aerosóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de protecção. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação regional. Utilizar em zonas não bem ventiladas, formação possível de mistura vapor-explosiva.

Contém: xileno, etilbenzeno.



(GR) Υψηλής ποιότητας σπρέι εντύπωσης, ακρυλικής ποιότητας, μόνο για εσωτερικούς χώρους. (Απόκρωση = ομίχλη με το καπάκι). Η μόντερη μεταλλική άριθμη θα δώσει νέα λάμψη στην αισιοδευτική όπως προηγήθη, πάρια, βάζα κτλ. Ταχύτευσην, παραγωγήν και με εξαιρετική καλυπτικότητα. Κατάλληλο για λειτές επιφάνειες όπως, μεταλλο, ξύλο γυαλί, και άψαφα η βαμμένη πλαστική. Καλύψεις της επιφάνειας που δεν θέλετε να βαφθούν! Προστατεύει την ύγρη περιοχή από την έχια του σπρέι. Ανακίνεται το δοχείο για 3 λεπτά. Δοκιμάστε τον ψεκαστήρα. Ψεκάστε σε πολλά ελαφρή στρώματα πάνω σε καθαρές επιφάνειες. Ψεκάστε από απόσταση 30 εκ. περίπου. (12 ίντσες). Σημαντικό: Δεν ανιχνεύεται στο τρίψιμο. Μειώνεται ανθεκτικότητα στις εγκεφαλικές συνήθειες. Δεν είναι κατάλληλο για φέλλοι. Δεν μπορεί να επαναφέσει με διαφορά βερνίκι. Στεγνό από 10 λεπτά. Σκληρό μετά από 24 ώρες. Να μην χρησιμοποιείται πάνω από συνεχήτικο χρώμα.

Κίνδυνος: Εξαρτήσατε εύφωνετο αερόφρεσο. Περιέκτης υπό πίεση: μπορεί να εκρεμεί στην θερμασμένη. Επιβλαβείς σε επιφύη με το δέρμα ή σε περίπτωση εισοντών. Προκαλεί ερεθισμό στο δέρματος. Εάν έγινεται ικανή συμβολή, θα έχετε μαζί σαν τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα. Μακριά από τα διάφορα μέρη του σώματος. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, στονιζήσεις, γυνείς φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην κοπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί η καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην αναπνέετε ενεργευματά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή κολά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκθέτεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μειωτάτα.

Περιέχει: Εξόλοιπο, μίγμα ισομερών, αιθυλοβενζόλιο. Εισάγεται από: Κάτσαρης Intertrade A.E.-Αλκιβιάδου 29-104 39 Αθήνα-Τηλ: 2108003570.

TR Yüksek kaliteli acryl efekt sprey, sadece içerişi için. (Renk = Kapaklı benzer). Modern metal görünümlü, şamdanları, çiçek aranjmanlarına, rafaları parlaklıktan verebilirsiniz. Çubuk kurumlu, yüksek kaplama ve zengin görünüm. Metal, ahşap, rafya, cam ve boyanabilecek plastikler gibi tüm düz yüzeyler için. Boyanımayacak bölgeleri üzerinize örterek koruyunuz. Etrafi sprey boya tozundan koruyunuz. Kutuya 3 dk. salayınız. Deneme püskürmesi yapınız. Temiz yüzeye bir kez kez hafifçe sürüň. Püsküme uzaklığını takiben 30 cm. Önemli: Silmmeye karşı dayanıklı değildir. Hava koşullarına karşı dayanıklılığının sınırlıdır. Polisten üzerinde kullanılmaz. Renksiz vemicilik kullanılamaz. 10 dk. sonra tozu kır, takiben 24 saat sonra tamamen kuru. Sentetik boyaya üzerine kullanılmamızı.

Tehlike - Aşın alevlerin aerosol. Kap basincı altındadır. Fazla isısması halinde çatışmayılar. Çilt teması ettiğinde veya solundan kaynar. Cilt tıraşında ya olur. Tibbi taşıviye gerekiyorsa, ambalaj veya etiketi saklayın. Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın. İsladan, kylvicimdan, alevden, sıçradan, yüzlerden uzak tutun. - Sığara içilmez. Alevle veya diğen ates kaynaklarından doğru pürkürkirmeyin. Küllannıldan sonra hale delmeyin veya yakınmayın. Spreyi soluyın. Sıkçe dışarıda veya lyl hale havalandırılanlar bir alanda küllann. Koruyucu soluyın. Küllanın. Güneş ışığından koruyun. 50°C' anın sıcaklığından kararız bırakıkmayın. Kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımının oluşması mümkündür. İçeri: ksilen, Etiblenzen.

MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6
D-74855 Hassmersheim
Tel. +49 (0) 62 66 / 75-0
www.motipduali.com
Made in Germany
® registered trademark

520 400ml e3



EFFECT

Cromo - Cromado

Χρώμιο - Altın

pintura alto brillo - pintura brilhante
μπρούντζος - çok parlak

