

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

### SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : LAKEONE cerusa

Código del producto: 70420

# 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Pintura decorativa

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Denominación Social: INITIATIVES DECORATION IBERICA.

Dirección: PI URTINSA II C/MINAS,26 ALCORCON.28923.MADRID.ESPAGNE.

Teléfono: (91) 632 46 00. Fax: (91) 632 46 01.

c.micollier@groupe-id.com

1.4. Teléfono de emergencia: +33 (0)1 45 42 59 59.

Sociedad/Organismo: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

# **SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

### En conformidad con el reglamento (CE) nº 1272/2008 y sus adaptaciones.

Líquido inflamable, Categoría 3 (Flam. Liq. 3, H226).

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (EUH066).

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las condiciones normales de uso.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

### En conformidad con el reglamento (CE) nº 1272/2008 y sus adaptaciones.

Pictogramas de peligro :



GHS02

Palabra de advertencia:

**ATENCIÓN** 

Indicaciones de peligro :

H226 Líquidos y vapores inflamables.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia - Carácter general :

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia - Prevención :

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Consejos de prudencia - Respuesta :

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse

### 2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene "Sustancias extremadamente preocupantes » (SVHC) >= 0,1% publicadas por el Organismo Europeo de Productos Químicos (ECHA) según el artículo 57 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XIII de la reglamentación REACH (CE) nº 1907/2006.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### 3.2. Mezclas

### Composición:

| Identificación               | (CE) 1272/2008             | Nota | %               |
|------------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| INDEX: A414                  |                            | [1]  | 25 <= x % < 50  |
| CAS: 7727-43-7               |                            |      |                 |
| EC: 231-784-4                |                            |      |                 |
| REACH: 01-2119491274-35-0001 |                            |      |                 |
| SULFATE DE BARYTE            |                            |      |                 |
| INDEX: 649_327_00_6          | GHS07, GHS08, GHS02        | [1]  | 10 <= x % < 25  |
| CAS: 64742-48-9              | Dgr                        |      |                 |
| EC: 919-857-5                | Flam. Liq. 3, H226         |      |                 |
| REACH: 01-2119463258-33      | Asp. Tox. 1, H304          |      |                 |
| NAPHTA LOURD HYDROTRAITE     | STOT SE 3, H336<br>EUH:066 |      |                 |
| INDEX: A471                  | GHS08                      | [4]  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 64742-48-9              |                            | [1]  | 2.5 <= x % < 10 |
| EC: 918-481-9                | Dgr<br>Asp. Tox. 1, H304   |      |                 |
| REACH: 01-2119457273-39      | EUH:066                    |      |                 |
| REACH. 01-2119457273-39      | EUH.000                    |      |                 |
| HYDROCARBURES, C10-C13,      |                            |      |                 |
| N-ALCANES                    |                            |      |                 |
| ,ISOALCANES,CYCLIQUES,<2%    |                            |      |                 |
| AROMATIQUES                  |                            |      |                 |
| INDEX: A499                  | GHS09, GHS07, GHS08        | [1]  | 0 <= x % < 2.5  |
| CAS: 64742-82-1              | Dgr                        |      |                 |
| EC: 919-446-0                | Asp. Tox. 1, H304          |      |                 |
| REACH: 01-2119458049-33      | STOT SE 3, H336            |      |                 |
|                              | Aquatic Chronic 2, H411    |      |                 |
| HYDROCARBONS,C9-C12, N-      | EUH:066                    |      |                 |
| ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS |                            |      |                 |
| , AROMATIC ( 2-25% )         |                            |      |                 |

### Información sobre los componentes :

[1] Sustancia para la cual existen valores límites de exposición en el lugar de trabajo.

# **SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.

# 4.1. Descripción de los primeros auxilios

# En caso de proyecciones o de contacto con los ojos :

Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados

## En caso de proyecciones o de contacto con la piel :

Retirar las ropas impregnadas y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido

Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

Cuando la zona contaminada es amplia y/o aparecen lesiones cutáneas, es necesario consultar a un médico o trasladar al paciente a un medio hospitalario.

To be translated (XML)

### En caso de ingestión :

En caso de ingestión, si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la boca con agua y consultar a un médico Mantener en reposo. No inducir el vómito.

Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión accidental, consultar a un médico si es necesario realizar un control y un posterior tratamiento en medio hospitalario, de ser necesario. Mostrarle la etiqueta.

# 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay datos disponibles.

#### **SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Inflamable.

Polvo químico, dióxido de carbono y otros gases son adecuados para la extinción de pequeños incendios.

### 5.1. Medios de extinción

Enfriar los embalajes situados cerca de las llamas para evitar el riesgo de que estallen los recipientes a pressión.

### Medios de extinción apropiados

En caso de incendio, utilizar :

- agua con aditivo AFFF (agente formador de película flotante)
- polvos polivalentes ABC
- dióxido de carbono (CO2)

Impedir que los efluentes utilizados para la lucha contra el fuego penetren en desagües o cursos de agua

### Medios de extinción inapropiados

En caso de incendio, no utilizar :

- chorro de agua

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos para la salud

No respirar los humos

En caso de incendio, se puede formar :

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO2)

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Debido a la toxicidad de los gases emitidos durante la descomposición térmica de los productos, el personal de intervención deberá estar equipado de aparatos de protección respiratoria autónomos aislantes.

### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8

# Para el personal de no primeros auxilios

A causa de los disolventes orgánicos que contiene la mezcla, eliminar las fuentes de ignición y ventilar el lugar.

Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos

# Para el personal de primeros auxilios

El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado (Consultar la sección 8).

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.

# 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilización de disolventes

### 6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

# **SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Lavarse las manos después de cada utilización.

### Prevención de incendios :

Manipular en zonas bien ventiladas

Utilizar la mezcla en lugares desprovistos de cualquier llama u otras fuentes de ignición, y poseer un equipamiento eléctrico protegido.

No utilizar herramientas que puedan provocar chispas, No fumar.

# Equipos y procedimientos recomendados :

Para la protección individual, consultar la sección 8.

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección de seguridad y prevención de riegos laborales.

# Equipos y procedimientos prohibidos :

Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.

# LAKEONE cerusa - 70420

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No hay datos disponibles.

#### Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

### Embalaje

Conservar siempre en embalaje original.

Materiales de embalaje apropiados:

N/A

Materiales de embalaje inapropiados :

N/A

### 7.3. Usos específicos finales

No hay datos disponibles.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### 8.1. Parámetros de control

No hay datos disponibles.

# Valores límite de exposición profesional :

- España (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :

| CAS        | TWA:      | STEL:     | Techo: | Definitión :   | Criterios : |
|------------|-----------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 7727-43-7  | 10 mg/m3  |           |        | е              |             |
| 64742-82-1 | 50 ppm    | 100 ppm   |        | j, vía dérmica |             |
|            | 290 mg/m3 | 580 mg/m3 |        |                |             |

### - Suiza (SUVA 2015) :

| CAS        | VME       | VLE       | Valeur plafond | Notations |
|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 64742-48-9 | 50 ppm    | 100 ppm   |                |           |
|            | 300 mg/m3 | 600 mg/m3 |                |           |
| 64742-48-9 | 50 ppm    | 100 ppm   |                |           |
|            | 300 mg/m3 | 600 mg/m3 |                |           |

### Dosis derivada sin efectos (DNEL) o dosis derivada con efectos mínimos (DMEL):

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Utilización final:Trabajadores.Vía de exposición:Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud: Efectos sistémicos a largo plazo.

DNEL: 208 mg/kg body weight/day

Vía de exposición: Inhalación.

Efectos potenciales sobre la salud: Efectos sistémicos a largo plazo.

DNEL: 871 mg of substance/m3

# 8.2. Controles de la exposición

### Medidas de protección individual, tales como los equipos de protección individual

Pictograma(s) que indica la obligación de usar equipamiento de protección individual (EPI) :





Durante la utilización, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.

### - Protección de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Utilizar protecciones oculares diseñadas contra las proyecciones de líquidos

### - Protección de las manos

La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo.

Tipo de guantes recomendados :

N/A

### - Protección corporal

Evitar el contacto con la piel.

Después del contacto con el producto, habrá que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Información general

Estado Físico : Líquido Fluido

# Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente :

| pH:                                 | No concernido.                |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Punto/intervalo de ebullición :     | No precisado.                 |
| Intervalo de punto de inflamación : | 23°C < PI <= 55°C             |
| Presión de vapor (50°C):            | inferior a 110kPa (1.10 bar). |
| Densidad:                           | >1                            |
| Solubilidad en agua :               | Insoluble.                    |
| Punto/intervalo de fusión :         | No precisado.                 |
| Temperatura de autoinflamación :    | no precisado.                 |
| Punto/intervalo de descomposición : | No precisado.                 |

#### 9.2. Otros datos

No hay datos disponibles.

### **SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

### 10.1. Reactividad

No hay datos disponibles.

### 10.2. Estabilidad química

Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas en la sección 7.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Expuesta a temperaturas elevadas, la mezcla puede emanar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos, óxido de nitrógeno.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Cualquier aparato que pueda producir una llama o hacer que una superficie metálica alcance una elevada temperatura (quemadores, arcos eléctricos, hornos, etc.) será proscrita de los locales

Evitar

- el calentamiento
- el calor
- las llamas y superficies calientes

# 10.5. Materiales incompatibles

To be translated (XML)

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar/formar :

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO2)

# SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

La exposición a los vapores de este disolvente contenidos en la mezcla que exceda los límites de exposición indicados puede ocasionar efectos nefastos para la salud, tales como irritación de las mucosas y del sistema respiratorio, afección renal, hepática y del sistema nervioso central. Los síntomas se producirán en forma de cefaleas, pesadez, mareos, vértigo, fatiga, astenia muscular y, en casos extremos, pérdida de consciencia, entre otros

Los contactos prolongados o reiterados con la mezcla pueden eliminar la grasitud natural de la piel y así provocar dermatitis no alérgicas de contacto y una absorción a través de la epidermis.

Las salpicaduras a los ojos pueden provocar irritaciones y daños reversibles

# 11.1.1. Sustancias

### Toxicidad aguda:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATIC (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Por vía oral : DL50 > 15000 mg/kg

Especie : rata

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Por vía cutánea: DL50 <= 3400 mg/kg

LAKEONE cerusa - 70420

Especie: rata

Por inhalación (n/a): CL50 > 13100 mg/l

Especie: rata

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Por vía oral : DL50 > 5000 mg/kg

Especie: rata

Por vía cutánea : DL50 > 5000 mg/kg

Especie: conejo

Por inhalación (n/a): CL50 = 4.951 mg/l

Especie: rata

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Por vía oral : DL50 > 5000 mg/kg

Especie : rata

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Por vía cutánea : DL50 > 2000 mg/kg

Especie : conejo

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Por inhalación (n/a): CL50 > 5000 mg/m3

Especie: rata

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

SULFATE DE BARYTE (CAS: 7727-43-7)

Por vía oral : DL50 > 15000 mg/kg

Especie: rata

### Mutagenicidad en las células germinales :

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Ningún efecto mutágeno.

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Ningún efecto mutágeno.

# Cancerogenicidad:

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Test de cancerogenicidad : Negativo.

Ningún efecto cancerígeno.

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Test de cancerogenicidad : Negativo.

Ningún efecto cancerígeno.

Especie : ratón

OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

### Toxicidad para la reproducción :

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Ningún efecto tóxico para la reproducción

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Ningún efecto tóxico para la reproducción

# Toxicidad específica para ciertos órganos - exposición reiterada :

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

EPA OPPTS 870.3200 (Repeated Dose Dermal Toxicity -21/28 Days)

Por inhalación : C >= 11.6 mg/litre/6h/day

LAKEONE cerusa - 70420

Especie: rata

Duración de exposición: 90 days

OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)

#### 11.1.2. Mezcla

No hay ninguna información toxicológica disponible sobre la mezcla.

### **SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

### 12.1. Toxicidad

#### 12.1.1. Sustancias

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATIC (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Toxicidad para los peces : CL50 > 10 mg/l

Especie : Oncorhynchus mykiss Duración de exposición : 96 h

Toxicidad para los crustáceos : CE50 > 10 mg/l

Especie : Daphnia magna Duración de exposición : 48 h

Toxicidad para las algas : CEr50 = 4.1 mg/l

Especie: Pseudokirchnerella subcapitata

Duración de exposición : 72 h

NOEC = 0.76 mg/l

Especie: Pseudokirchnerella subcapitata

Duración de exposición: 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Toxicidad para los peces : CL50 > 1000 mg/l

Especie : Oncorhynchus mykiss Duración de exposición : 96 h

NOEC = 0.1 mg/l

Especie : Oncorhynchus mykiss Duración de exposición : 28 days

Toxicidad para los crustáceos : CE50 > 1000 mg/l

Especie : Daphnia sp. Duración de exposición : 48 h

NOEC = 0.18 mg/l Especie : Daphnia magna Duración de exposición : 21 days

Toxicidad para las algas : CEr50 > 1000 mg/l

Especie: Pseudokirchnerella subcapitata

Duración de exposición : 72 h

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Toxicidad para los peces : CL50 > 1000 mg/l

Especie : Oncorhynchus mykiss Duración de exposición : 96 h

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxicidad para los crustáceos : CE50 > 1000 mg/l

Especie : Daphnia magna Duración de exposición : 48 h

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toxicidad para las algas : CEr50 > 1000 mg/l

Especie: Pseudokirchnerella subcapitata

Duración de exposición: 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 100 mg/l

Especie: Pseudokirchnerella subcapitata

Duración de exposición: 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

#### 12.1.2. Mezclas

No hay ninguna información disponible sobre la toxicidad acuática de la mezcla.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### 12.2.1. Sustancias

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATIC (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Biodegradación : No se degrada rápidamente.

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Biodegradación : Se degrada rápidamente.

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Biodegradación : Se degrada rápidamente.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### 12.3.1. Sustancias

HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES (CAS: 64742-48-9)

Coeficiente de reparto octanol/agua : log Koe = 5

NAPHTA LOURD HYDROTRAITE (CAS: 64742-48-9)

Coeficiente de reparto octanol/agua : log Koe = 5

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles.

### 12.6. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Se debe realizar una gestión apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la directiva 2008/98/CE.

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

# Residuos:

La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.

Reciclarlos o eliminarlos según la legislación en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada.

No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

### Envases contaminados :

Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.

Entregar a un gestor autorizado.

# **SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Transportar el producto de conformidad con las disposiciones del ADR por carretera, del RID por ferrocarril, del IMDG por mar y del ICAO/IATA por aire (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

# 14.1. Número ONU

1263

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

UN1263=PINTURAS (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto liquido y base liquida para lacas) o PRODUCTOS PARA LA PINTURA (compuestos disolventes o reductores de pintura)

- Clasificación :

3

#### 14.4. Grupo de embalaje

Ш

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

. -

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

| ADR/RID | Clase | Código | Cifra | Etiqueta | Identif. | LQ  | Dispo.   | EQ | Cat. | Túnel |
|---------|-------|--------|-------|----------|----------|-----|----------|----|------|-------|
|         | 3     | F1     | III   | 3        | 30       | 5 L | 163 367  | E1 | 3    | D/E   |
|         |       |        |       |          |          |     | 640E 650 |    |      |       |

\*No sometidos a esta normativa (Q < 450I.)

| IMDG | Clase | 2°Etiq. | Cifra | LQ  | Ems     | Dispo.  | EQ |
|------|-------|---------|-------|-----|---------|---------|----|
|      | 3     | -       | III   | 5 L | F-E,S-E | 163 223 | E1 |
|      |       |         |       |     |         | 367 955 |    |

\*No sometidos a esta normativa (Q < 30I)

| IATA | Clase | 2°Etiq. | Cifra | Pasajero | Pasajero | Carguero. | Carguero | nota   | EQ |
|------|-------|---------|-------|----------|----------|-----------|----------|--------|----|
|      | 3     | -       | III   | 355      | 60 L     | 366       | 220 L    | A3 A72 | E1 |
|      |       |         |       |          |          |           |          | A192   |    |
|      | 3     | -       | Ш     | Y344     | 10 L     | -         | -        | A3 A72 | E1 |
|      |       |         |       |          |          |           |          | A192   |    |

Para las cantidades limitadas, véase la parte 2.7 del OACI/IATA y el capítulo 3.4 del ADR y del IMDG.

Para las cantidades exceptuadas, véase la parte 2.6 del OACI/IATA y el capítulo 3.5 del ADR y del IMDG.

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No hay datos disponibles.

### **SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

# -Información relativa a la clasificación y al etiquetado que figura en la sección 2:

Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 487/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 758/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 944/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 605/2014

# -Información relativa al embalaje:

No hay datos disponibles.

### - Disposiciones particulares :

No hay datos disponibles.

# 15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay datos disponibles.

# **SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basarán en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la sección 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de manipulación por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales. La información indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad relativas a esta mezcla y no como una garantía de las propiedades de la misma.

# Texto de las frases mencionadas en la sección 3 :

| H226   | Líquidos y vapores inflamables.   |
|--------|---|
| H304   | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.    |
| H336   | Puede provocar somnolencia o vértigo.   |
| H411   | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.              |
| EUH066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

# Abreviaturas :

DNEL: Nivel sin efecto derivado

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 - REACH) LAKEONE cerusa - 70420

Versión 8.2 (24-06-2015) - Página 10/10

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organización de Aviación Civil Internacional.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

GHS02 : Llama