


Utiliza-se sobre madeira em bruto ou decapada com veios aparentes: carvalho, castanho, olmo, freixo...
Pode ser tingido com corantes universais.

►Preparação
Utiliza-se depois do Primário para Alvaiade.

►Aplicação
Aplicar generosamente a Alvaiade com ajuda dum pincel, e raspar o excesso com uma espátula. Deixar secar 2h., e esfregar a madeira com uma Boneca de algodão Lakeone enopada com aguarrás. Lixar com Lã de aço 000 Lakeone.

►Acabamento
Cera ou verniz.



ATENCIÓN - ATENÇÃO
H226 Líquidos y vapores inflamables. Líquido e vapor inflamáveis. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Llevar guantes de protección. Usar luvas de protecção P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Aclararse la piel con agua. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Enxaguar a pele com água.

Peso neto

350 g



cubre - cobre

±4m²

céruse



0515

Encuentre todos nuestros consejos sobre
Encontre todas as nossas recomendações em
lakeone.com

INICIATIVES DECORATION IBERICA S.L.U
MADRID - Made in France - Tel. (91) 632 46 00

DECORACIÓN
DECORAÇÃO



Cerusa
Alvaiade

BLANCO
PUEDE SER TEÑIDO
LAVABLE

BRANCO
PODE SER TINGIDO
LAVÁVEL

Cerusa
Alvaiade

BLANCO
PUEDE SER TEÑIDO
LAVABLE

BRANCO
PODE SER TINGIDO
LAVÁVEL



Se utiliza en madera bruta o decapada con vetas aparentes : roble, castaño, olmo, fresno...
Se puede teñir con colorantes universales.

►Preparación
Se utiliza después de la Primaria para Cerusa.

►Aplicación
Aplicar generosamente la Cerusa con una brocha y raspar el exceso con una espátula. Dejar secar dos horas y enjuagar la madera con una Muñeca de algodón impregnada de aguarrás. Lijar con una Lana de acero 000 Lakeone.

►Acabado
Cera o barniz.