

# BRICOCEM

TU BRICOLAJE EN CASA

## ADHESIVO EN BASE YESO

Para pegar escayolas o derivados

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para la colocación de tabiques prefabricados, azulejo, y rodapiés
- Para colocación de elementos decorativos a base de escayola

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Blanco
- Interior
- Fácil trabajabilidad
- Gran plasticidad

### PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico  
1 kg./ 15 estuches-caja / 36 cajas - palet

Estuche cartón con 5 bolsas de plástico  
5 kg./ 4 estuches-caja / 28 cajas - palet

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.



## MODO DE EMPLEO

### Soporte



- Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.
- Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

### Aplicación



- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 1 de PEGAMENTO ESCAYOLA y amasar hasta conseguir una pasta homogénea.



- Aplicar con una espátula sobre la moldura o marco.
- Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.



## PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 40 ° C.
- No volver a amasar restos de producto.
- Utilizar el agua de amasado indicada.
- Preservar de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento.
- Utilizar el producto sólo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

## DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Aspecto	Polvo Blanco
Contenido en SO3	> 40 %
Resistencia a la tracción ( Adhesión)	cumple la normativa UNE EN 12860
Tiempo de inicio de fraguado	> 80 min
Determinación PH	8-10
Finura de molido (Ret.Tamiz 0,2 mm)	
Agua de amasado	80 – 100 %