



# BARNIZ LADRILLOS

- **Impermeabiliza todos los tipos de piedras.**
- **Aplicación fácil : no gotea.**

## DESTINO

Ideal para todas las superficies de ladrillo y piedra natural, tanto en exterior como en interior (a excepción de los suelos).

## CARACTERÍSTICAS

Barniz especialmente elaborado para ladrillos y piedras naturales o artificiales. Resalta su belleza y conserva su aspecto natural. Resistente al agua y a la humedad.

Protege los ladrillos de la suciedad atmosférica.

- Sus resinas flexibles impiden el agrietamiento prematuro de la película y le dan protección contra los rayos U.V.
- Hidrófugo: evita la penetración del agua y la humedad.
- Existe en dos acabados: brillante y mate.
- No gotea. De fácil aplicación.

## PREPARACIÓN

- Limpiar y desengrasar la superficie con agua y un cepillo. Dejar secar.
  - El soporte tiene que ser lo suficiente poroso para que el barniz adhiera bien: Comprobar la porosidad del soporte mediante el "test de la gota de agua" colocada en el soporte. Si se queda en la superficie, el soporte no es poroso y el barniz no se adherirá.
- Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para aumentar la porosidad, y después aclarar con agua.
- Dejar secar 48 horas. Volver a repetir el test de la gota de agua para comprobar que su soporte este correctamente poroso.

## APLICACIÓN

- Agitar bien el bote antes de la aplicación.
- Aplicar el BARNIZ PARA LADRILLOS V33 sobre un soporte limpio y seco con brocha, rodillo o pistola (en este caso, diluirlo con un 10 % de disolvente).
- Dejar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar la segunda capa.

## MANTENIMIENTO

- Quitar el polvo y la suciedad con un trapo húmedo.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO

### ATENCIÓN

EUH208: Contiene 2-butanona-oxima, ácidos grasos de aceite de tall. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l.



PROTECCIÓN  
LARGA DURACIÓN  
PROTECCÃO  
LONGA DURAÇÃO

**Herramientas:** brocha, rodillo o pistola

**Tiempo de secado:** Entre 2 capas 6h  
Secado completo 24h

**Rendimiento:** ± 12m<sup>2</sup>/L

**Limpieza :** AGUARRÁS