ESMALTE SINTETICO

001C-34.132.13.20

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

De secado rápido y uso universal. Duro y elástico.
Excelente resistencia a la intemperie, grasa, lavados, etc.
Todos sus colores son entremezclables y el color blanco posee excelente resistencia al amarilleamiento.
Especialmente indicado para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos industriales, maquinaria, etc.

SECAJE SECAGEM DRY

4-5h | 18-24h

LIMPIEZA LIMPEZA CLEANING

DISOLVENTE SIN OLOR O AGUARRÁS MINERAL TITAN
DILUENTE SEM CHEIRO OU AGUARRÁS MINERAL TITAN
ODOURLESS THINNER OR TITAN MINERAL TURPENTINE

MODO DE EMPLEO:
Remover bien el producto en el envase y aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

SUPERFICIES NUEVAS
MADERA: Selladora TITAN o Preparación Multiusos.
HIERRO Y ACERO: Minio Sintético Titanlux o Preparación Multiusos.

SUPERFICIES YA PINTADAS
Si las viejas pinturas se hallan en buen estado, lavar y lijar suavemente antes de aplicar TITANLUX. Si están en mal estado, eliminarlas por completo y proceder como en superficie no pintada.

OTRAS SUPERFICIES Y/O DUDAS: Consultar nuestro Servicio Post-Venta.

Según norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010, siempre que la Preparación Multiusos TITAN y el Esmalte Sintético TITANLUX se apliquen conjuntamente sobre materiales de reacción al fuego A1, obtendrán la clasificación de Reacción al Fuego B -s1, d0.

750 ml
e
9-11 m²

INDUSTRIAS TITAN, S. A.
P. Prat-lese, c/ 114, 21
08820 El Prat de Llobregat,
Barcelona, ESPAÑA.
Telf.: +34 934 787 494

ES • Para la aplicación sobre otros soportes y más información sobre este producto, consulte la ficha técnica de nuestra web.

PT • Para a aplicação sobre outros suportes e mais informação sobre este produto, consulte a ficha técnica no nosso site.

FR • Pour application sur d'autres types de surfaces et pour en savoir plus sur ce produit, veuillez consulter la fiche technique sur notre web.

EN • For applications on other kinds of surfaces and for more information about this product, please refer to the technical sheet on our website.

www.titanlux.com

PT • ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE. Esmalte sintético brilhante, de secagem rápida e uso universal. Duro e elástico. Excelente resistência à intempérie, gorduras, lavagens, etc. Todas as cores são misciveis entre si e a cor branca possui uma extraordinária resistência ao amarelecimento. Especialmente indicado para proteger e embelezar portas, móveis, veículos industriais, maquinaria, etc. **MODO DE APLICAÇÃO:** Mexer bem o producto na embalagem e aplicar em demãos finas sobre superfícies limpas, secas e preparadas adequadamente. **Superfícies novas: MADEIRA: Selante TITAN ou** Preparação Multiusos. **FERRO E AÇO: Zarcão Sintético Titanlux ou** Preparação Multiusos. **Superfícies já pintadas:** Se as tintas velhas estão em bom estado, lavar e lixar suavemente antes de aplicar o **TITANLUX**. Se estão em mau estado, eliminá-las totalmente e proceder como em superfícies novas. **Outras superfícies e/ou dúvidas:** Consultar o nosso Serviço Após- Venda. **Segundo a norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010, sempre que a Preparação Multiusos TITAN e o Esmalte Sintético TITANLUX se apliquem em conjunto sobre materiais de reação ao fogo A1, será obtida a classificação de Reação ao Fogo B -s1, d0.**

EN • SYNTHETIC ENAMEL. General purpose, quick-drying, glass synthetic enamel. Hard and elastic. Excellent resistance to weathering, grease, washes, etc. All its colours are intermixable and **the white has an extraordinary resistence to yellowing**. Especially suitable to protect and embellish doors, furniture, industrial vehicles and machinery, etc. **DIRECTIONS FOR USE:** Stir the product in the can and apply by thin coats on clean, dry and suitably primed surfaces. **New surfaces: WOOD: TITAN Sealer** or Multi-Purpose Primer. **IRON AND STEEL: Titanlux Synthetic Preventive Primer** or Multi-Purpose Primer. **Previously painted surfaces:** If the old paints are in good condition, wash and lightly sand before applying **TITANLUX**. If they are in poor condition, thoroughly remove them and proceed as on unpainted surfaces. **For other surfaces and/or doubts:** Consult our After-Sales Service. **According to the international standard UNE EN 13501-1:2007+A1:2010, concerning Reaction to Fire, TITAN Multi-Purpose Primer and TITANLUX Synthetic Enamel fulfil the requirements of B – s1, d0 class, provided that both products are applied together and over materials with A-1 Reaction to Fire.**

ATENCIÓN
ATENÇÃO
ATTENTION



11/13

ES • Nocivo en caso de inhalación. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquido y vapores inflamables. Puede provocar sensibilización a nivel cutáneo. Nocivo: evite el contacto con la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. En caso de incendio: Utilizar extintor: un polvo ABC para apagar. Elimine el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene Bis(2-etilhexanoato) de cobalto, Butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Nafta (petrólea), <0.1 % CE 2004-TSH-T. Nafta (petrólea), <0.1 % CE 2004-TSH-T (Nafta (C, P y V)). Producto Pictograma(s). Aceite de Fenol(R)-metanal/ds.

PT • Nocivo por inalação. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sensibilização em contacto com a pele. Nocivo: evite o contacto com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilização. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Enxaguar a pele com água/lavar com duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso seja indispensável, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Em caso de incêndio: Utilizar extintor: pó ABC para o apagar. Eliminar o conteúdo/o recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Contém Bis(2-etilhexanoato) de cobalto, Pode provocar uma reação alérgica. Substâncias que contribuem para a classificação: Nafta (petrólea), Reação gerada de tratamento com hidrogénio, <0.1 % CE 2004-TSH-T. Produto Pictograma(s). Aceitável de Fenol(R)-metanal/ds.

EN • Harmful if inhaled. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Harmful if swallowed. Keep out of reach of children. Read label before use. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. In case of fire: Use ABC powder extinguisher for put it out. Dispose of the contents/container in accordance with the current legislation on waste treatment. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains Bis(2-ethylhexanoate) cobalt. Cobalt bis(2-ethylhexanoate). May produce an allergic reaction. Substances that contribute to the classification: Naphtha (petroleum), <0.1 % CE 2004-TSH-T. Solvent naphtha (petroleum), light arom. <0.1 % CE 2004-TSH-T. Pictogram(s) required. Product pictogram(s) required.

2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COVs 300 g/l

8414800013924

COLUMNA BRANDSTRATEGY &COLORS

cc@columnacolors.com www.columnacolors.com
C/Viladomat,135 5º 08015 Barcelona T932925252

Cliente:	TITAN
Proyecto nº:	
Marca:	TITANLUX
Producto:	001 Esm. Sint. Bril. Colores 750ml (R.202)
Diseñador:	rgcp
Fecha:	24/01/14
Escala:	1:1
Programa:	ILLUSTRATOR

Colores:

- P. Process Cyan
- P. 485 C
- P. Process Black