

E: Presto masilla de fibra de vidrio es una masilla de poliéster con fibra de vidrio para la reparación de grandes desniveles. Adhiere sobre metal, madera, hormigón y plásticos. Limpiar la superficie a reparar y lijar hasta el metal, mezclar la masilla con 2 - 4 % de endurecedor. Tiempo de aplicación entre 4 y 5 min. Transcurridos 20-30 min. la superficie puede ser trabajada. Antes de pintar aplicar presto Masilla de poliéster microfina. Conservar en lugar seco y fresco. Temperatura óptima entre 15-20 °C.

Peligro. Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Se sospecha que daña al feto. Provoca daños en el sistema auditivo tras exposiciones prolongadas o repetidas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el los vapores. Llevar guantes de protección / gafas de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Consultar a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional. Contiene: estireno.

P: Masilla de fibra de vidrio é uma massa de poliéster com fibra de vidro para a reparação de grandes desniveis. Adere ao metal, madeira, betão e plásticos. Limpar a superfície a reparar e lijar até ao metal, misturar a massa com 2-4% de endurecedor. Tempo de aplicação entre 4 a 5 min. Passados 20-30 min, a superfície pode ser trabalhada. Antes de pintar, aplicar massa presto de poliéster microfina. Conservar em lugar seco e fresco. Temperatura ideal de trabalho 15-20°C.

Perigo. Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Suspeito de afectar o nascituro. Afecta os órgãos auditivos após exposição prolongada ou repetida. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não respirar as vapores. Usar luvas de protecção / protecção ocular. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Em caso de indisposição, consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação regional. Contém: estireno.

2004/42/II B(b),
VOC max. 250 g/L,
VOC <249 g/L



Ord.no.:
483060



Elaborable / Trabalhável



4-5 Min.



2-4%
Endurecedor

Lijar / Lixar



depués 20-30 Min.
mais tarde 20-30 Min.



MADE
IN
GERMANY

Massa: **242g**e
Endurecedor: **8g**



presto®

**Masilla
de fibra de vidro**

2K

Con imprimación NT
Primer NT

Tapa para mezcla

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6 · D-74855 Hassmersheim · Tel. + 49 6266 75-0 · www.motipdupli.com · Made in Germany