

NEGRO



SellaFlex®

POLIURETANO

**SELLA
Y PEGA
VEDA E COLA**



**JUNTAS
FLEXIBLES**
UNIÕES FLEXÍVEIS

MATERIALES CONSTRUCCIÓN
JUNTAS DE DILATACIÓN
CARPINTERIA GRIETAS PAVIMENTOS

MATERIAIS CONSTRUÇÃO JUNTAS DILATAÇÃO
CARPINTARIA FENDAS PAVIMENTOS

CONT. NET./LIQ. 310ml

PRETO

NEGRO

SELLADOR POLIURETANO
de altas prestaciones indicado para trabajos de sellado y pegado de materiales de construcción.



APLICACIONES

- ✓ Sellar grietas
- ✓ Juntas de dilatación

MATERIALES

- ✓ Acero
- ✓ Aluminio
- ✓ PVC
- ✓ Hormigón
- ✓ Mármol
- ✓ Ladrillo
- ✓ Fibrocemento
- ✗ No espejos
- ✗ No PE, PP, PTFE

PROPIEDADES

- ✓ Resiste variaciones bruscas de temperatura
- ✓ Siempre flexible

MODO DE EMPLEO

Limpiar y secar totalmente las superficies a unir. Quitar la tapa metálica. **Para pegar:** aplicar Ceys SellaFlex con la pistola sobre una de las superficies y unir las piezas presionando. **Para sellar:** aplicar una capa uniforme de Ceys SellaFlex y alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa. Almacenar entre +5 y +25°C. Aplicar entre +5 y +30°C.

VEDA E COLA POLIURETANO
de grandes prestações indicado para trabalhos de vedação e colagem em materiais de construção.



APLICAÇÕES

- ✓ Vedar fendas
- ✓ Juntas de dilatação

MATERIAIS

- ✓ Aço
- ✓ Aluminio
- ✓ PVC
- ✓ Betão
- ✓ Mármole
- ✓ Ladrilho
- ✓ Fibrocimento
- ✗ Não espelhos
- ✗ Não PE, PP, PTFE

PROPIEDADES

- ✓ Resiste a variações bruscas de temperatura
- ✓ Sempre flexível

MODO DE USAR

Limpar e secar totalmente as superfícies a unir. Tirar a tampa metálica. **Para colar:** aplicar Ceys SellaFlex com a pistola sobre uma das superfícies e unir as peças pressionando. **Para vedar:** aplicar uma camada uniforme de Ceys SellaFlex e alisar com uma espátula humedecida em água com sabão. Armazenar entre +5 e +25°C. Aplicar entre +5 e +30°C.

Imprescindible prueba previa para materiales de construcción de baja adherencia (metales tratados, maderas barnizadas, plásticos...) *É imprescindível a realização de uma prova prévia em materiais de baixa aderência (metais tratados, madeiras envernizadas, plásticos...)*
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 62 04 20. *Contém isocianatos. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço de Centro de Informação Antivenenos Tel 808 250 143.*

¡Hablemos!
901 12 02 23
www.mundoceys.com

CE
14
CEYS, S.A.
EN 15651-1
F EXT-INT CF
EN 15651-4
PW EXT-INT CF
4000505804

Ceys, S.A. Av. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet Ll. Barcelona España

Fabricado en España. Importado e distribuido en Portugal por: **MARCA-CEYS PORTUGAL** (Produtos de Grande Consumo), S.A. Rua da Mariana, 136, 3885-466 Esmoriz. Tel: 256 780 040 - Fax: 256 780 049. Hecho en España. Importado y distribuido en México por: **CEYS MEXICANA S.A. DE C.V.** Blvd. Toluca No. 49 y 51, Colonia San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. C.P. 53500. RFC: CME 961115 NRA. Importado y distribuido en Chile por: **MARCA-CEYS INTERNACIONAL CHILE, LTDA.** Román Díaz 205, oficina 502, Providencia, Santiago. Tel: 235 55 17. Fonofax: 235 53 84. En caso de intoxicación llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica, fono 02-635 38 00.

**QUITAR LA TAPA METÁLICA
TIRAR A TAMPÁ METÁLICA**

