



**2K polymer systems limited**  
 Venture Crescent, Alfreton,  
 Derbyshire DE55 7RA UK  
 Tel: +44 (0) 1773 540 440  
 Fax: +44 (0) 1773 607 638  
 www.2kps.net

**ARTWORK FOR APPROVAL**

**Account: SIKA**  
**Artwork: PML2873 V5.1**  
**Colours: 6 Digital**  
**Date: 30/08/2016**

**Instructions:** Please review colours and content of this print-ready artwork proof. If you approve it, place your signature and date below and return a scanned copy to your contact. Alternatively, please provide feedback. Note: your company holds the responsibility for the content of the artwork.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_



mi

10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
270  
280  
290  
300

**COMP A Peligro**

Contiene: vinilidueno. Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. NO provocar el vómito. En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/ recipiente en conformidad con la legislación local.

**COMP B Atención**

Contiene: peróxido de dibenzoilo. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. Consulte la última versión actualizada de la Hoja de Datos del Producto antes de su uso.

0679  
 Sika Services AG, Tüfienwies 16  
 CH-8048 Zürich, Switzerland  
 Plant 503 44 08 / 1138  
 12  
 020205010010000001  
 ETA-09 2010  
 ETA-12/0227  
 Injection System for use in Masonry

**Sika**

**Sika AnchorFix® -1**

**Adhesivo de curado rápido para anclajes**

195 mm

Temperatura de aplicación

Temperatura de aplicación	Tiempo de gelificación	Tiempo de curado
+ 30 °C	4 minutos	35 minutos
+ 25 °C - + 30 °C	4 minutos	40 minutos
+ 20 °C - + 25 °C	5 minutos	50 minutos
+ 10 °C - + 20 °C	6 minutos	85 minutos
+ 5 °C - + 10 °C	10 minutos	145 minutos
+ 5 °C	18 minutos	145 minutos
- 10 °C**	30 minutos	24 horas

\*Temperatura mínima de almacenamiento: +5 °C  
 \*\*Esta aplicación no está cubierta por el alcance de ETA ni de cualquier otra certificación

**Sika, S.A.U.**  
 Ctra. de Fuencarral,  
 72  
 E-28108 Alcobendas  
 (Madrid) España  
 +34 91 657 23 75  
 www.sika.es

7 612895 235158

Best before end of

Batch Nr. **501 g**

**300 ml**

150 mm