

# BRICOCEM

TU BRICOLAJE EN CASA

## ESCAYOLA

Para reparación de molduras y escayolas

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Útil y económico
- Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. en interiores.
- Relleno de grietas y agujeros.
- Manualidades
- Moldeo

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acabado fino
- Color muy blanco y mate.
- No merma. Gran facilidad de lijado.
- Muy fácil aplicación. Rápido fraguado.

### PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico

1 kg / 15 estuches - caja / 36 cajas palet

Estuche cartón con 5 bolsas de plástico

5 kg / 4 estuches - caja / 28 cajas palet

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.



## MODO DE EMPLEO

### Soporte



- Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.



- Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.  
- Si el fondo es muy absorbente o disgregable, aplicar una imprimación diluida. Aislar y proteger las partes metálicas una imprimación anticorrosiva.



- Humedecer el soporte antes de aplicar el producto



### Aplicación

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 2 de PREPARADO DE ESCAYOLA y amasar hasta conseguir una pasta homogénea.

- No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

- Aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos.



- Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C.

## DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Composición:	Sulfato de cal semihidratado modificado
Densidad aparente:	0.75 ± 0.05 g/cc
Aspecto:	Polvo muy blanco
Tiempo de trabajo:	Aprox. 10 minutos a 20°C
Tiempo de fraguado:	30 minutos a 20°C.
Tiempo de secado:	Variables según espesor y condiciones climáticas

Nota: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.