

# DUPLI-COLOR®

E: Protección activa Antioxido gracias al sistema efectivo de pintado de partículas sólidas **4 en 1**:

1. **Imprimación efectiva Perfecta adherencia**
2. **Activo inhibidor contra la corrosión - tecnología LCI**
3. **Pintura alto espesor**
4. **Sellado contra influencias medioambientales**

Rápido secado y alta cubrición. Excelente adherencia sobre casi todas las superficies, también directamente sobre el óxido. Aplicación: Eliminar pinturas antiguas sueltas. La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Agitar el bote 3 min. Pulverizado de prueba. Proteger las superficies que no deben ser pintadas! Aplicar varias capas finas a una distancia de aprox. 25 cm.

**Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión:** Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional. Sin ventilación suficiente se pueden formar mezclas explosivas. El producto contiene: acetona, acetato de butilo.

P: Protecção anticorrosão activa a través de sistema efetivo de pintado as partículas sólidas **4 en 1**:

1. **Uma boa base, para uma perfeita aderência**
2. **Protetor ativo contra ferrugem com Tecnologia LCI**
3. **Alto poder de cobertura da tinta spray**
4. **Película protetora contra influências externas**

Secagem rápido e alto poder de cobertura. Aderência extra-ordinária, sobre qua se todas as superficies, também direto sobre oxido. Aplicação: Eliminar pinturas antigas soltas. A superfície deve estar limpa, seca e livre de gorduras. Agitar a embalagem energicamente durante 3 minutos. Testar o spray numa pequena área. Proteger as superficies que não devem ser pintadas! Aplicar várias camadas finas a uma distância de aprox. 25 cm.

**Perigo. Aerosol extremadamente inflamável. Recipiente sob pressão:** risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Não respirar as aerossóis. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação regional. Utilizar em zonas não bem ventiladas, formação possível de mistura vapor-ar explosiva. O produto contém: acetona, acetato de n-butilo.

2004/42/IIIB(e), VOC max. 840 g/L, < 839 g/L

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6  
74855 Hassmersheim · Tel. +49 62 66 75-0  
Made in Germany · www.motipdupli.com  
®registered trademark



AO

Punto verde



520 e3  
400ml

MDG 59586 01-16

# DUPLI-COLOR®

