

TRANSPARENTE

CEYS TOTALTECH® pega, sella y repara cualquier tipo de material en interior y exterior, incluso bajo agua, con efecto xpress y resistiendo las condiciones más duras. Su fórmula especial de máxima transparencia proporciona acabados limpios.

**Acristalamiento Aluminio
Espejos Mármol
Galvanizados Plásticos**

TECNOLOGÍA

**POLYMER
TOTAL3**

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA CEYS

PEGA resistiendo hasta 270kg/10cm²
SELLA con total flexibilidad 450%
REPARA con agarre Xpress



INMEDIATO



ELÁSTICO



HERMÉTICO

Apto para el pegado en piscinas y la reparación temporal de fisuras, grietas y poros en inmersión.

- ✓ Todo tipo de material
- ✓ Gran poder de relleno
- ✓ No ataca las superficies
- ✓ Pintable en húmedo
- ✓ Exento de disolventes
- ✓ No pierde volumen
- ✓ 100% hermético e impermeable

Formación de PIEL 15 MIN / SECADO 2H / CURADO 24H

PRECAUCIONES:

No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE. Realizar prueba previa en materiales de baja adhesión como plásticos o metacrilato. Pintable durante las primeras 24h (se recomienda realizar prueba previa).

RESISTE LAS CONDICIONES MÁS DURAS

**PUEDE CON
TODO**

TEMPERATURA -40 A +90°C.
AGUA, HIELO, HUMEDAD Y MOHO.
GOLPES, VIBRACIONES E IMPACTOS.
ENVEJECIMIENTO Y RAYOS UV.

Modo de empleo

1. LIMPIAR bien las superficies. 2. CORTAR la cánula. 3. APLICAR: Como sellador: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.

Contiene sebacato de metilo y 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo. Contiene sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo). Puede provocar una reacción alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida público de residuos especiales o peligrosos en caso que éste no se haya consumido totalmente. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 915 62 04 20.

3100507242



AC Marca Adhesives S.A.
Av. Carrilet 293-297
08907 L'Hospitalet LL.
Barcelona España
Tel. 901 12 02 23
www.mundocseys.com

CE

14
CEYS, S.A.
EN 15651-1
F EXT-INT CF
EN 15651-2
G CF
EN 15651-3
S

Hecho en España. Importado y distribuido en México por: AC Marca México, S.A. de CV Blvd. Toluca No. 49 y 51, Colonia San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. C.P. 53500. RFC: CME 961115 NRA. Tel.: 01 800 8888 362 (tada sin costo). Importado y distribuido en Chile por: AC Marca Chile Ltda. Román Díaz 205, oficina 402. Providencia. Santiago. Fono: 22 235 5517. En caso de intoxicación llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica, fono 02 635 38 00.

TRANSPARENTE

ceys

**TOTAL
TECH**



**PUEDE CON
TODO**

**PEGA SELLA REPARA
INCLUSO BAJO AGUA**

TECNOLOGÍA
**POLYMER
TOTAL3**

**2 HORAS SECADO
270 KG 10cm²
450% ELÁSTICO**

CONT.NET. 125ml