



PINTURA PROTECTORA

SATINADA Y MATE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es una pintura al agua vinílica que permite crear un recubrimiento de protección para la mayoría de materiales.

La PINTURA PROTECTORA XYLAZEL destaca por su alto contenido en resina de dispersión, lo que le permite formar una capa altamente elástica y resistente.

Se adapta a todo tipo y forma de materiales y se mantiene inalterable con el tiempo formando una capa protectora que regula la humedad, resiste los posibles movimientos de los soportes que se dan por cambios de temperatura o humedad y se mantiene adherida sin agrietarse o desprenderse. Es altamente lavable y resistente a los roces.

Sus resinas y especial formulación permiten una muy fácil aplicación de la pintura y un gran poder de cubrición.

El sistema de protección Xylazel permite dos acabados diferentes: Mate y Satinado.

Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto XYLAZEL PINTURA PROTECTORA, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA posee características innovadoras gracias a sus materias primas exclusivas.

Estas le confieren una alta eficacia protectora en casi todos los materiales, aplicándose directamente en la mayoría de los soportes.

Características

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA proporciona un acabado decorativo con excelente duración en casi todo tipo de aplicaciones.

- Se aplica directamente en casi todas las superficies.
- Para interiores y exteriores.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Gran capacidad de adherencia en casi toda clase de materiales.
- Alto poder de cubrición, gran rendimiento.
- Resistencia a golpes y roces.
- Perfecta lavabilidad. Resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos.
- No se cuartea ni escama. Muy elástica, inalterable con el tiempo.
- Después de seca es repelente al agua, impermeable y transpirable.
- Colores estables a la luz y la intemperie.
- El blanco no amarillea.
- Colores mezclables entre sí y con tintes de color.

- Secado muy rápido.
- Débil olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
- Contiene principios activos con una enérgica y eficaz doble acción de protección preventiva del recubrimiento frente a la aparición de hongos, mohos y algas.
- Diluible en agua (30% máximo en mate y satinado).

Campos de aplicación

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA tiene un comportamiento óptimo, tanto en interior como exterior especialmente en carpintería de madera (puertas, marcos, ventanas, vallas, muebles, persianas, paredes, techos e incluso postes y árboles), o sobre superficies de cinc, cobre, aluminio, hierro galvanizado, hierro, lona, poliestireno expandido o extruido, P.V.C. y rotulaciones.

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es un producto adecuado para aquellos casos en que las condiciones que debe soportar la superficie pintada son extremas: cámaras frigoríficas, mataderos, silos, hospitales, puertos deportivos, fábricas de conservas, centrales lecheras, fábricas de cerveza, panaderías, etc. La pintura no es adecuada para superficies que vayan a estar en contacto continuo y directo con alimentos y bebidas.

Tonos de Color

Hay una carta de colores donde se pueden consultar los colores disponibles.

Todos los colores son mezclables entre sí. Para conseguir diferentes grados de brillo se puede mezclar el acabado mate con el satinado. La pintura se puede tinter con pastas colorantes universales hasta un 5%. En este caso se debe cuidar de que los pigmentos tengan la resistencia adecuada.

La pintura también puede tintarse mediante los sistemas tintométricos que usan pastas universales o al agua. En este caso se debe utilizar el mismo lote de pintura para evitar diferencias de color.

Tamaños de envases

MATE: 4 L - 15 L

SATINADO: 750 ml - 4 L - 15 L (solo blanco)

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1,12 - 1,35 g/cm³ según color y acabado.

Rendimiento: Aprox. 10-15 m²/litro, según superficies.

Viscosidad: 18-26 seg. DIN 6 mm. a 20°C según color.

Dilución en agua: máximo 30%.

Acabado Mate: Clasificación al fuego M1 según norma UNE23721:1990.

Secado: El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 1 - 2 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Antes de pintar se debe comprobar que las superficies en donde se va a aplicar XYLAZEL PINTURA PROTECTORA estén consolidadas, limpias, secas y exentas de grasas, cercos o capas de productos aplicados previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado. Recomendamos aplicar, antes de pintar sobre madera nueva, 1 ó 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra insectos y hongos de pudrición y del azulado que puedan dañar la madera.

En maderas nuevas es conveniente dar una imprimación como XYLAZEL SELLADORA para mejorar el agarre y evitar sangrados.

En superficies muy porosas se recomienda dar una mano de XYLAZEL IMPRIMACION SUPERFICIES POROSAS según se indica en su hoja técnica.

En superficies ya pintadas sobre otras pinturas plásticas, sintéticas o grasas, que estén bien adheridas, lavarlas, lijarlas suavemente y aplicar XYLAZEL PINTURA PROTECTORA sin diluir. Sobre pinturas en mal estado (grietas, desconchados, etc.), eliminar totalmente las viejas capas y proceder luego como el caso de superficies nuevas.

Aplicación

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA se puede disolver en agua (30% en C. MATE y SATINADO) para aplicar la primera mano cuando el soporte sea poroso. Agitar y remover bien el contenido del envase. Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo y pistola.

Xylazel es una pintura termoplástica y con la acción de la presión y la temperatura puede pegarse al contacto. Por ello las superficies que puedan estar en contacto deben recubrirse con un barniz tipo XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA.

En PVC, galvanizado y otras superficies lisas y poco porosas, el producto alcanza sus máximas propiedades de adherencia y resistencia al cabo de 2 días aproximadamente.

La segunda mano se aplica una vez que haya secado la primera, aproximadamente después de 2 horas.

En superficies de hierro o acero aplicar antes una imprimación antioxidante.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Cerrar herméticamente cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente. Proceder a la eliminación y destrucción del envase de acuerdo con la legislación vigente.

Mantenimiento

Las superficies que hayan sido tratadas con XYLAZEL PINTURA PROTECTORA y que al cabo del tiempo necesiten una nueva mano de mantenimiento simplemente se debe de quitar el polvo, limpiar y dar 1 ó 2 manos de XYLAZEL PINTURA PROTECTORA

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. XYLAZEL PINTURA PROTECTORA no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D.225/2003)".

Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes. Los almacenes deben estar preservados de las heladas y las altas temperaturas. Evitar que el producto alcance cauces de agua.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

