

Pattex

NO MAS CLAVOS

Pattex el poder en tus manos

¿DÓNDE USAR NO MÁS CLAVOS?

Con Pattex No Más Clavos Rápido y Fuerte, puedes pegar zócalos, molduras de todo tipo, colgadores... dentro de casa y fuera en sitios resguardados. A la hora de pegar, al menos una de las superficies debe de ser porosa. Una vez seco, lo podrás pintar.



Ideal para: madera, cerámica, metal, hormigón, ladrillo, piedra, yeso, plástico (excepto PE, PP, Teflón). No recomendable cuando haya contacto permanente con agua.

¿CÓMO SE USA?

Aplicalo en superficies limpias y secas, libres de residuos, polvo, aceite grasa y barniz. Úsalo en temperaturas de entre +10° y +40°. **1.** Aplica NO MAS CLAVOS en una de las dos superficies a pegar y presiona fuerte contra la pared. ¡Se agarrará al instante! **2.** Resultados perfectos. ¡La nueva fórmula de NO MAS CLAVOS seca el doble de rápido!

INSTANT
TACK



¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS?

Tiempo de reposicionamiento: 10 min. Más fuerte durante su secado. En 12h se adquiere la misma resistencia que antes a las 24h/DIN EN 205 (23°C, H.R. 50%, Madera). Resiste temperaturas entre -20° y +70°. Rendimiento: puede hacer un cordón de aprox 7m. Vida útil: Sin abrir 18 meses en lugares frescos y protegidos del hielo. Fórmula sin disolventes. Para más información consultar la hoja técnica.

¿Alguna
duda?

Pattex en tu móvil



www.pattex.com



20128
1958823

1952387



Contiene: mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Eliminar residuos de producto curado como residuo doméstico /residuo industrial similar a residuo doméstico. Eliminar residuos de producto no curado y su recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

HENKEL AD & CO. KG&A
D-40181 Düsseldorf - Tel : +49 211 79 70
HENKEL Ibérica S.A. Tel : +34 900 180 406

250g e