

sumumclay®

EXTRAORDINARIO PODER DE RENOVACIÓN

FICHA TECNICA

JUNTAS DE AZULEJO

Producto en pasta indicado para rellenar o restaurar juntas de azulejo hasta 1 mm.

SOPORTES

Juntas de azulejo, independientemente de su absorción y formato.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Excelente adherencia

Color blanco

Docilidad de aplicación

Indicado para el rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato

No apto para piscinas

No apto para inmersión continua

Tiempo de almacenamiento recomendado: 24 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA 11, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 1.69g/l COV máx.

Preparación Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al	Rendimiento en capa de 1 mm 1.50 – 2.00 Kg/m ²	pH 8.0 – 9.0
Espesor máximo por capa 3 mm.	Adherencia >0,3 MPa sobre cemento y pintura.	Clasificación al fuego A2 – s1 – d0
Vida útil Sin límite	Secado en 2 mm de espesor Pintura: 8H Aprox.	Granulometría 200 micras

