

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

<b>Tipo</b>	<b>SISTEMA CONTROL 3G WIFI</b>	
<b>Modelo</b>	<b>Control 3G Wifi Boiler LM</b>	
<b>Imagen</b>		
<b>Detalle</b>	Pack para el control de todas las variables de confort y consumo del hogar de forma remota y en tiempo real. Versión para caldera a gas.	
<b>Código DUCASA</b>	<b>0.638.616</b>	

### Centralita

<b>Alimentación</b>	Adaptador de corriente externo micro USB, 5V 500mA.
<b>Dimensiones</b>	80x80x22 mm.
<b>Conexiones</b>	Conector RJ45 para conexiones Ethernet.
<b>Frecuencia comunicación</b>	868 Mhz.
<b>Temperatura funcionamiento</b>	0°C a 60°C.
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20°C a 85°C.

### Termostato Kelvin

<b>Dimensiones</b>	101x101x30mm.
<b>Alimentación</b>	2 baterías AA Alcalinas
<b>Salida conmutación</b>	1 n. abierta + 1 n. cerrada, libres de potencial
<b>Frecuencia comunicación</b>	868 Mhz.
<b>Medición</b>	CAT II.
<b>Precisión temperatura</b>	+/- 0.1°C a 20°C.
<b>Rango control temperaturas</b>	+0°C a +35°C
<b>Capacidad conmutación</b>	Carga resistiva 6A/230V.
<b>Capacidad conmutación</b>	Carga inductiva $\cos\phi = 0,6$ 2A/230V.
<b>Cat. inmunidad sobretensión</b>	II
<b>I min. CISPR14</b>	15 mA.