

201.60mm MAXIMUM PRINT WIDTH

197.60mm MAXIMUM AREA FOR TEXT AND LOGOS

2mm

2mm

10mm


PINTURA EN SPRAY

TINTA EM SPRAY

SATINADO
ACETINADO


EAN 8424019658441

400ml e
± 2m²




ES PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN EN DIVERSOS OBJETOS Y SUPERFICIES.

SECADO AL TACTO: 15 min
SECADO COMPLETO: 30 min
TEMPERATURA: de 10°C a 25°C
LIMPIEZA: Acetona



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido.
APLICACIÓN: Retirar la anilla de seguridad. Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas finas y cruzadas a una distancia de 20 a 25cm. Agitar regularmente durante la aplicación. Aplicar una segunda capa en los siguientes 15 minutos a una temperatura de unos 20°C o una vez completamente seca. Utilizar en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible.



PT TINTA PARA REALIZAR TRABALHOS DE BRICOLAGE E DECORAÇÃO EM DIVERSOS OBJETOS E SUPERFÍCIES.

SECO AO TOQUE: 15 min
SECAGEM COMPLETA: 30 min
TEMPERATURA: 10°C a 25°C
LIMPEZA: Acetona

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de gordura e oxidação.
APLICAÇÃO: Retirar a anilha de segurança. Agitar durante 2 minutos antes da utilização. Manter o spray em posição vertical. Pulverizar em camadas finas e cruzadas a uma distância de 20 a 25cm. Agitar regularmente durante a aplicação. Aplicar uma segunda demão nos 15 minutos seguintes a uma temperatura de cerca de 20°C ou uma vez completamente seca. Utilizar em lugar seco, ventilado e protegido do vento. Aplicar sempre numa zona não visível para teste.



Contiene: Acetona; hidrocarburos, aromáticos, C9.

Peligro

Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: guantes: caucho natural (látex) o caucho nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. – No fumar. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contém: acetona; hidrocarbonetos, aromáticos, C9.

Peligro

Aerosol extremadamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Evitar respirar o vapor ou o spray. Usar luvas de proteção e proteção ocular: luvas: borracha natural (látex) ou borracha nitrilica, óculos de segurança com proteções laterais. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Recipiente sob pressão: pode rebentar por aquecimento. Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Proibido fumar. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Conservar fora do alcance das crianças. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Leroy Merlin España SLU Avenida de la Vega Nº 2
28108 Alcobendas - Madrid - España
TELF 91 749 6000
AKI Bricolaje España - C/ Fuerteventura, 21- 28703
S. Sebastian de los Reyes-Madrid - España.
Tel 91 644 7900

BCM-BRICOLAGE, S.A.
Avenida. Dos Cavaleiros,
nº 70 - 2794 - 059 Carnaxide -
Portugal. - Nº de contribuinte: 506848558
Tel (+351) 21 41 66 700

Made in U.K.
T884

400ml



e3



ACERO RECYCLABLE
AÇO RECICLÁVEL

12, rue des sablières
(z.i.) Tournai ouest II
B-7503 Froyennes

Eric Lacroix
Tel. +32 (0)69 250 584
eric.lacroix@evolution.com.eu

File number : 2013000_01
File name : T884 FP02-400_ES_PT
Customer : ADEO Services
Die-cut : 150x218 400ml ROSO Template
Gencod : 000000000000

Date version : 14/10/03 **2**

Printing color

Cyan	Magenta	PMS 368
Yellow	Black	-

Diecut color

Purple

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

0mm 50mm 100mm