

217.5 mm
204.2 mm
Overlap

150. mm
1.5mm

# LUXENS

## ESMALTE ELECTRODOMÉSTICOS

EAN 8424019659097

EMISIONES AL AIRE INTERIOR\*  
EMISSÕES PARA O AR INTERIOR\*

A+

A+ A B C

400ml e

±2m<sup>2</sup>

ACABADO UNIFORME  
ACABAMENTO UNIFORME

SUPERFICIES ESMALTADAS  
SUPERFÍCIES ESMALTADAS

### TEXT FREE

Secado al tacto Seco ao toque ±30 min.	Secado completo Secagem completa 1 hora	TEMPERATURA 10 °C a 25 °C	LIMPIEZA/LIMPEZA acetona	RENDIMIENTO RENDIMENTO 400 ml ± 2 m <sup>2</sup>
--	---	---------------------------------	-----------------------------	---

**Pintura para reparar las superficies esmaltadas o de plástico rayadas o estropeadas. No apto para interiores de bañeras y lavabos.**

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido. Si fuese necesario, aplicar la imprimación universal Luxens en spray. **APLICACIÓN:** Retirar la anilla de seguridad. Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas finas y cruzadas a una distancia de 20 a 25 cm. Aplicar una segunda capa en los siguientes 30 minutos a una temperatura de unos 20°C o después de 6 horas. Utilizar en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible.

**Tinta para reparar as superficies esmaltadas ou de plástico riscadas ou estragadas. Não apto para loiça sanitária.**

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de gordura e oxidação. Se necessário, aplicar um primário universal Luxens em spray. **APLICAÇÃO:** Retirar a anilha de segurança. Agitar durante 2 minutos antes da utilização. Manter o spray em posição vertical. Pulverizar em camadas finas e cruzadas a uma distância de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante a aplicação. Aplicar uma segunda demão nos 30 minutos seguintes a uma temperatura de cerca de 20°C ou depois de 6 horas. Utilizar em lugar seco, ventilado e protegido do vento. Aplicar sempre numa zona não visível para teste.

Contiene: Acetona.

**Peligro**

Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: guantes: caucho natural (látex) o caucho nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. – No fumar. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contém: Acetona

**Perigo**

Aerosol extremamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Evitar respirar o vapor ou o spray. Usar luvas de proteção e proteção ocular: luvas: borracha natural (látex) ou borracha nitrilica, óculos de segurança com proteções laterais. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Recipiente sob pressão: pode reventar por aquecimento. Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Proibido fumar. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Conservar fora do alcance das crianças. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

400ml 520 e3

Leroy Merlin España S.U. Avenida de la Vega Nº 2  
 28108 Alcobendas - Madrid - España  
 TELF 91 749 6000  
 AKI Bricolaje España - C/ Fuerteventura, 21- 28703  
 S. Sebastian de los Reyes-Madrid - España.  
 Tel 91 644 7900  
 BCM-BRICOLAGE, S.A.  
 Avenida Dos Cavaleiros, n.º 70 - 2794 - 059 Carnaxide -  
 Portugal. - N.º de contribuinte: 506848558  
 Tel (+351) 21 41 66 700  
 Made in U.K. L11013

TEXT FREE
TEXT FREE

4mm
12 mm

6.3mm
3.5mm

102.1 mm
102.1 mm

**ÉVOLUTION**

12, rue des sablières  
(z.i.) Tournai ouest II  
B-7503 Froyennes

**Eric Lacroix**  
Tel. +32 (0)69 250 584  
eric.lacroix@evolutioncom.eu

**File number :** 2013000\_01  
**File name :** CR16-400\_ES\_PT  
**customer :** ADEO Services  
**Die-cut :** 150x218 400ml ROSO Template  
**Gencod :** 000000000000

**Date version :** 14/09/04

5

**Printing color**

Cyan	Magenta	PMS 408
Yellow	Black	-

**Diecut color**

Purple
--------

This file is not ready to print. Traping and overprinting will be done by the reprohouse.

0 mm
50 mm
100 mm