



SPRAY PAINT

Acryl Quality



IL PRODOTTO/COLORE CONTENUTO È INDICATO SUL CAPPELLOTTO

I Vernice acrilica decorativa a rapida essiccazione per superfici in legno, metallo, alluminio, vetro, pietra e diversi tipi di plastica. Carteggiare la superficie per renderla pulita, asciutta e sgrassata. Proteggere l'area circostante. Su superfici difficili applicare primer adeguato. Prima dell'uso, agitare per due minuti e spruzzare su una superficie di prova. Distanza di spruzzo 25 - 30 cm. Applicare in più strati sottili. Temperatura di utilizzo 15 - 25°C. Asciutto: 2 ore circa. Conservazione: vedere confezione (scadenza). Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali. Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. L'uso vandalico del prodotto comporta gravi sanzioni (Legge 349/1986). RIMOZIONE PRODOTTO CON: Acetone e/o Diluente Nitro. Contiene Acetone, acetato di n-butile. Vernice trasparente: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene Acetone, idrocarburi.

D Schnelltrocknender Acryllack für Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Den Untergrund schleifen und sauber, trocken und fettfrei machen. Umgebung abdecken. Grundierung bei schwierigen Untergründen auftragen. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 - 30 cm. In mehreren dünnen Schichten auftragen. Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Ausgehärtet nach 2 Stunden. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp). Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Versacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton, n-Butylacetat. Klarlack: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Aceton, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische. Imp: MOTIP DUPLI AG · Altmendstraße 30 · CH-8320 Fehraltorf · Tel.: + 41 44 908 38 40.

F Peinture acrylique décorative à séchage rapide destinée aux supports en bois, métal, aluminium, verre, pierre et divers types de matières plastiques. Poncer le support, le nettoyer, le sécher et éliminer toutes traces de graisse. Protéger l'environnement de travail. Pour les supports difficiles, appliquer préalablement une sous-couche. Avant utilisation, agiter pendant 2 minutes et faire un test de pulvérisation. Appliquer à 25 - 30 cm du support. Appliquer plusieurs couches fines. Température idéale pour l'application : 15 - 25°C. Sec après 2 heures. À utiliser jusqu'au : regarder sur l'emballage (exp.). Danger. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre

FARBTON DER KAPPE ENTSPRICHT DOSENINHALT

source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Contient Acétone, acetate de n-butyle. Vernis transparent: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Acétone, hydrocarbures.

E Una pintura acrilica al disolvente para decoracion, de rapido secado, aplicable sobre superficies de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diferentes plasticos. Lijar la superficie, limpiar, secar y eliminar cualquier grasa. Proteger los alrededores. En superficies dificiles aplicar una imprimacion. Agitar el aerosol antes de su uso durante unos 2 minutos y hacer una prueba de pintado. Distancia de pulverizado 25 - 30 cm. Aplicar en varias capas finas. Temperatura de trabajo 15- 25°C. Endurecido despues de 2 horas. Caducidad: ver en el envase (exp). Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta. Provoca irritacion ocular grave. Puede provocar somnolencia o vertigo. La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel. Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion. No perforar ni quemar, incluso despues de su uso. No respirar el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion regional. Sin ventilacion suficiente se pueden formar mezclas explosivas. Contiene acetona, acetato de butilo. Vernis transparent: Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene acetona, hidrocarburos.

P Verniz acrílico al solvente, decorativo, de rápida secagem para superficies de madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e diversos plásticos. Lixar e limpar a superfície, mantendo-a seca e livre de gorduras. Proteger a área ao redor. Em superficies difíceis, aplicar primário. Antes do uso, agitar a lata por 2 min. e aplicar numa pequena área para teste. Distância de pulverização 25 - 30 cm. Aplicar várias camadas finas. Temperatura de trabalho 15 - 25°C. Endurece após 2 horas. Validade: verifique o prazo na própria embalagem. Perigo. Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fagulhas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Não respirar as aerossóis. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação regional. Utilizar em zonas não bem ventiladas, formação possível de mistura vapor-ar explosiva. Contem acetona, acetato de n-butilo. Verniz transparente: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contem acetona, hidrocarbonetos.

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6
D-74855 Hassmersheim · Tel. +49 (0) 62 66 / 75-0
www.motipdupli.com · Made in Germany
* registered trademark

2004/42/IB(e), VOC max: 840 g/L, <339 g/L



400 ml 520 e3