

34 X 48 + 12



PANTONE 327 U

P RED 032 U

PANTONE BLACK U

**M7,5**  
**MORTERO**  
**SILÍCEO BLANCO**

MORTERO SECO DE CEMENTO PORTLAND

**MORTERO SECO DE EXLENTE TRABALHABILIDAD**

**CAMPOS DE APLICACION**  
Adecuado para obras de albanilería en general, tales como levantar muros y paredes de carga, revocos, pavimentos de terrazo, etc.  
No adecuado para proporción a máquina.

**MODO DE EMPLEO**  
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente endurecido e no presentar riesgos de pó, traza, gredas, etc.  
En caso de que estuviese expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecido previamente.  
No aplicar sobre yeso, pintura o superficies sin absorción.  
Amasar manual o mecánicamente todo el contenido del saco con aproximadamente 3,5 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

**PERIODO DE UTILIZACION**  
12 meses en envase cerrado protegido de la humedad.

**PARA MÁS INFORMACION VER FICHA TÉCNICA**  
La eliminación del producto y su empaque debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

**MORTIER SEC TRÉS FACILE À TRAVAILLER**

**DOMAINE D'UTILISATION**  
Adapté pour les travaux de maçonnerie en général: construction de murs et parois portantes, revêtement, sol en terrazzo, etc.  
Il n'est pas adapté pour la projection avec machine.

**MODE D'EMPLOI**  
Les supports seront toujours résistants, solides, et nets de poussière, peinture, huile, etc.  
Si l'état exposé au soleil ou est très absorbant, il faut le humidifier d'abord.  
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.  
Cacher manuel ou mécaniquement le contenu du sac avec autour de 3,5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une pâte homogène et libre sans grumeaux.

**PERIODE D'UTILISATION**  
12 mois en emballage fermé, à l'abri de l'humidité.

**POUR PLUS D'INFORMATION, REGARDER LA FICHE TECHNIQUE**  
L'élimination du produit et son emballage doivent être conformes à la législation en vigueur et c'est la responsabilité du consommateur final du produit.

DE VENTA A PROFESIONALES / PARA VENDA A PROFISSIONAIS / VENDE A PROFISSIONALS / FOR PROFESSIONAL SALE ONLY

**PELIGRO**  
Eye Dam 1: H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1: H317 Puede provocar una erupción alérgica en la piel. STOT 02 2: H372 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Lea el etiquetado de este producto. P273 Evite la liberación al medio ambiente. P280 Use protección personal. P284 Use protección respiratoria. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con abundante agua. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, quite la ropa contaminada. P304 + P340 Al inhalar, salga al aire libre y respire fresco. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, quite el material de contacto con agua durante un tiempo. P308 + P313 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P314 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P315 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P316 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P317 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P318 Consulte a un médico si los síntomas persisten.

**PELIGRO**  
Eye Dam 1: H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1: H317 Puede provocar una erupción alérgica en la piel. STOT 02 2: H372 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Lea el etiquetado de este producto. P273 Evite la liberación al medio ambiente. P280 Use protección personal. P284 Use protección respiratoria. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con abundante agua. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, quite la ropa contaminada. P304 + P340 Al inhalar, salga al aire libre y respire fresco. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, quite el material de contacto con agua durante un tiempo. P308 + P313 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P314 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P315 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P316 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P317 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P318 Consulte a un médico si los síntomas persisten.

**PELIGRO**  
Eye Dam 1: H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1: H317 Puede provocar una erupción alérgica en la piel. STOT 02 2: H372 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Lea el etiquetado de este producto. P273 Evite la liberación al medio ambiente. P280 Use protección personal. P284 Use protección respiratoria. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con abundante agua. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, quite la ropa contaminada. P304 + P340 Al inhalar, salga al aire libre y respire fresco. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, quite el material de contacto con agua durante un tiempo. P308 + P313 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P314 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P315 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P316 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P317 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P318 Consulte a un médico si los síntomas persisten.

**PELIGRO**  
Eye Dam 1: H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1: H317 Puede provocar una erupción alérgica en la piel. STOT 02 2: H372 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Lea el etiquetado de este producto. P273 Evite la liberación al medio ambiente. P280 Use protección personal. P284 Use protección respiratoria. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con abundante agua. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, quite la ropa contaminada. P304 + P340 Al inhalar, salga al aire libre y respire fresco. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, quite el material de contacto con agua durante un tiempo. P308 + P313 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P314 Consulte a un médico en caso de sentirse mal. P315 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P316 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P317 Consulte a un médico si los síntomas persisten. P318 Consulte a un médico si los síntomas persisten.

**ARGAMASSA SECA DE EXLENTE TRABALHABILIDAD**

**CAMPOS DE APLICACION**  
Adequado para obras de albanilería en general: construir muros y paredes estructurales, revocos, pavimentos en tijereta, etc.  
No es apropiado para proporción con máquina.

**MODO DE EMPREGO**  
O suporte deverá ser resistente, estar perfeitamente endurecido e não apresentar riscos de pó, traza, gredas, etc.  
Nos casos em que esteja exposto ao sol, ou em que seja muito absorvente, é aconselhável umedecê-lo previamente.  
Não aplicar sobre gesso, pintura ou superfícies sem absorção.  
Misturar manual ou mecanicamente todo o conteúdo do saco com aproximadamente 3,5 litros de água limpa até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

**PERIODO DE UTILIZACAO**  
12 meses fechado ou em embalagem original e protegido de umidade.

**PARA MAIS INFORMACOES VER FICHA TÉCNICA**  
A eliminação do produto e do respectivo recipiente deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

**DRY MORTAR WITH EXCELLENT WORKABILITY**

**APPLICATIONS**  
Suitable for masonry works in general: brickwork, plastering, terrazzo pavements, etc.  
Not machine suitable.

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
The substrate must be resistant, rigid and free of dust, paint, oil, etc.  
When exposed to the sun or the base is very absorbent, it is advisable to wet it beforehand.  
Do not apply to plaster, paint or non absorbent surfaces.  
Mix manually or mechanically the whole bag with approximately 3.5 litres of clean water until to obtain a smooth and even mass, free of lumps.

**STORAGE**  
12 months in sealed original packaging, sheltered from humidity.

**FOR MORE INFORMATION, PLEASE READ OUR DATA SHEET**  
The removal of the product and its packaging must be done in compliance with the existing legislation. Responsibility lays on the final user of the product.

CE 0099

**PROPAMSA**

C/ Ciència Matemàtica - Rd. Ind. Les Falles  
08220 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)  
Tel: 93 662 00 40  
www.propamsa.es

MORTERO M7,5  
CPV / OSE 1  
EN 998-2

Mortero para albanilería para uso común

Reacción al Fuego:	Clase A1
Resistencia a Compresión:	≥ 7,5 N/mm <sup>2</sup>
Contracción en seco (S1):	≤ 0,1 %
Resistencia de tracción (Adhesión):	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Conductividad térmica (λ <sub>10</sub> , seco):	0,8 a 0,1 W/m·K
Emisión de sustancias peligrosas:	Ver FDS



REGISTRADO EN PATENTES

**M7,5**  
**MORTERO**  
**SILÍCEO BLANCO**



**M7,5**  
**MORTERO**  
**SILÍCEO BLANCO**

MORTERO SECO DE  
CEMENTO PORTLAND



**25**  
**Kg**



MORTERO SECO DE  
CEMENTO PORTLAND

**M7,5**



**MORTERO**  
**SILÍCEO BLANCO**

