

5 013296 031776 >



Pintura para muebles efecto tiza/Tinta para móveis efeito giz

ES: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Mezcla lista para su uso. COV: IIA/D. Pinturas interiores/exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos. Valor límite de la UE para el producto : 150g/l (2007) 130g/l (2010.) Este producto contiene un máximo de 5g/l COV.

PT: Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. COV para misturas prontas para o uso: IIA/D. Tintas para revestimentos e painéis interiores/exteriores de madeira ou metal. Valor limite da UE para este produto: 150g/l (2007) 130g/l (2010.) Este produto contém um máximo de 5g/l de COV.

Fabricado por: The Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE UK. Servicio Técnico / Serviços Técnicos: tel: +34 (9) 986 343424 e-mail: servitecnico@xylazel.com www.rustoleumspraypaint.com

125ml e

L4441 1.2.15



ES: Renueve y transforme sus muebles con Chalky Finish pintura para muebles Rust-Oleum. Una pintura al agua en acabado mate, prácticamente inodora. Puede utilizarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier otra superficie con una imprimación adecuada (como metal, plástico u otra). Para proteger el acabado, use la cera de acabado para muebles Rust-Oleum. La mayoría de las superficies no necesitan imprimación ni lijado. (Asegúrese de que las superficies están lisas, secas y limpias). **Preparación:** La superficie debe de estar limpia y sin cera ni aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente. Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla. **Aplicación:** Remover bien antes de usarla. El producto puede aplicarse con brocha o rodillo. Para crear un aspecto envejecido, deben aplicarse dos capas de colores diferentes en contraste, dejar que seque y, a continuación, desgastar ligeramente con papel de lija humedecido o lana de acero inoxidable. Proteja el efecto con cera de acabado para muebles Rust-Oleum. **Rendimiento:** Hasta 14m²/L. El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie. **Seco al tacto:** en 1 hora. **Repintado:** si es necesario, 4 horas. **Secado Total:** 4 horas. **Limpieza de útiles:** Con agua. **Limitaciones:** No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C. No aplicar directamente sobre metal. No se recomienda para uso en exteriores. **PT:** Renove e transforme os seus móveis com Chalky Finish tinta para móveis Rust-Oleum. Uma tinta à base de água com acabamento mate e praticamente sem cheiro. A tinta pode ser usada diretamente sobre a madeira, tijolo, pedra, escayola ou qualquer superfície rígida (ex.: metal, plástico, etc.) com o devido primário. Use a cera para proteger o aspeto final. Sem necessidade de primário ou lixamento na maior parte das superfícies (desde garantir que as superfícies estão lisas, secas e limpas). **Preparação:** Para melhores resultados, garantir que a superfície está limpa e sem cera ou óleo. Se tiver sido usada cera, limpar a superfície cuidadosamente com disolvente. Recomendamos que a madeira natural seja lixada antes de pintar. **Aplicação:** Remover bem antes da utilização. O produto pode ser aplicado com uma trincha ou rolo. Para criar um aspeto envelhecido, aplicar duas camadas com cores contrastantes. Deixar secar e depois desgastar levemente com uma lixa humedecida ou palha-de-aço inoxidável. Proteger o efeito com a Cera de acabamento para móveis Rust-Oleum. **Rendimento:** Até 14m²/litro. O rendimento poderá variar, dependendo do método de aplicação e porosidade da superfície. Toque seco em 1 hora. Aplicar uma segunda camada após 4 horas se necessário. **Seco total** após 4 horas. **Limpeza:** com água. **Limitações:** Não utilizar quando a temperatura estiver acima de 25°C. Não utilizar diretamente sobre o metal. Não recomendado para utilização no exterior.