

COLA LISTA TELA SIN TEJER

COLA LISTA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE TODO TIPO DE PAPEL CON DORSO DE MEMBRANA.

UHU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana.

CAMPO DE APLICACIÓN

Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera. La cola puede aplicarse directamente sobre la pared.

CARACTERÍSTICAS

Para información detallada sobre tiempos de secado consulte la documentación técnica.

- Cola lista para empapelar.
- 100% sin grumos.
- Fácil de alisar.
- Puede aplicarse directamente sobre la pared.
- Corregible y fácil de eliminar.

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar a una temperatura inferior a +10 °C o una humedad relativa superior al 70 %.

Tratamiento previo de las superficies: La superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin polvo ni grasa. Elimine primero los restos de papel. Las paredes tratadas con látex deben ser limpiadas primero con una mezcla de agua y amoníaco o disolvente. Aplique una capa de cola diluida sobre superficies muy absorbentes (1 parte de agua x 1 parte de cola). Deje secar la capa de impermeabilización durante al menos 2 horas.

Herramienta: Rodillo de lana o brocha. Trabaje con herramientas limpias para evitar que se forme moho en la cola. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

APLICACIÓN

Diluir: En general, no debe ser diluida (a menos que se utilice el adhesivo como capa impermeabilizadora; en tal caso, diluya con agua según la proporción indicada).

Consumo: 6 m²/kg.

Modo de empleo:

Mezcle bien la cola antes de usarla. Membrana: Aplique la cola directamente del cubo cuadrado con un rodillo de lana o una brocha. Extienda uniformemente sobre la superficie, encolando una anchura algo superior a la tira de papel. Encole únicamente la porción de superficie que puede empapelar en 20 minutos. Adhiera el papel a la superficie humedecida según las instrucciones del fabricante del papel. Una temperatura elevada reduce el tiempo de secado. Corrija antes de que transcurran los 20 minutos de secado. Adhiera las tiras dando ligeros golpecitos y alisando con un cepillo o trapo desde el centro hacia los bordes y de arriba abajo. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo. Papel: Con un cepillo, aplique la cola sobre las tiras, sobre todo los bordes. Extienda bien y uniformemente. Doble las tiras en dos y deje actuar la cola. Aplique el papel siempre según las instrucciones del fabricante. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo.

Tiempo abierto: Unos 20 minutos

Manchas/restos: Sin restregar, elimine las manchas de cola con un trapo limpio y húmedo.

Consejos: Utilice UHU Listo Para Empapelar Vinilo/Papel para empapelar vinilo con dorso de papel o textil o tipos de papel pesado y especial, como el vinilo de espuma y papel fotográfico.

Puntos de atención: Para el empapelado con dorso de papel debe untar la cola y dejar actuar. Siga siempre las instrucciones del fabricante del papel.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: Hasta unos 50°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Fécula modificada

Color: Blanco (transparente)

Viscosidad: Tixotrópico

Contenido de materia sólida: aprox. 12 %

Densidad: aprox. 1.01 g/cm³

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 15 meses después de la producción. Una vez abierto, el envase es de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.