

UHU®

MONTA KIT®

ADHESIVO DE MONTAJE

15
AÑOS
GARANTÍA

PROFESIONAL



MATERIALES
BAJO TENSION

INTERIOR Y
EXTERIOR

MADERA, PIEDRA, HORMIGON, METAL Y PLASTICO



UHU® MONTA KIT® PROFESIONAL

Adhesivo de montaje profesional de alta calidad para fijar rápida y firmemente toda clase de materiales de bricolaje y construcción sin necesidad de perforar, atornillar o clavar. Muy apropiado para materiales pesados y materiales bajo tensión.

UHU® MONTA KIT® PROFESIONAL:
RECOMENDADO POR EL CONSEJO ESPAÑOL DE
PROMOCION DE LA MADERA.



CONSEJO
ESPAÑOL DE
PROMOCIÓN
DE LA MADERA

APLICACIÓN:

Especial para fijar:

MADERA, PIEDRA, HORMIGON, METAL, PLASTICO

sobre superficies de hormigón, ladrillo, estucado, madera y tablero de conglomerado. Por ejemplo: la fijación de rejillas, rodapiés, umbrales, listones (madera/material sintético), antepechos de ventanas, revestimientos, azulejos, rótulos, números, de casas, colgadores, etc.

PROPIEDADES:

- Elasticidad permanente*
- Especial para superficies irregulares
- Apto para materiales bajo tensión
- Buenas propiedades de relleno
- Máxima resistencia
- Resistente a la humedad y al calor
- Para interiores y exteriores

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y exentas de grasa y polvo. Eliminar los restos sueltos. Aplicar el adhesivo en puntos, tiras o rayas (a una distancia de 20-40 cm), cuidando siempre de aplicar en todos los ángulos y en los bordes de los tableros y fijándolo bien mediante presión o dando unos golpecitos (con un mazo de goma). Si es necesario, asegurar, afianzar o apoyar. Máxima resistencia en 24 horas.

Método pegar-despegar-volver a pegar: Para una adherencia óptima y rápida de materiales bajo tensión, fijar presionando, saltar, dejar secar 5 minutos, volver a fijar, presionar y dejar secar.

Guardar bien cerrado en lugar fresco y protegido de las heladas. Conservación mínima, 24 meses. No es apto para PE, PP, espuma de poliestireno, espejos y piedra natural. Utilizar UHU® Poly Max® para pegar espuma de poliestireno, espejos y piedra natural.

* UHU® GARANTIZA LA ELASTICIDAD DE ESTE PRODUCTO DURANTE 15 AÑOS.



Peligro. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. En caso de incendio: Utilizar para la extinción: Agua nebulizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo extintor.

Dióxido de carbono CO2. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación nacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene colorante. Puede provocar una reacción alérgica.

Productos Imedio S.A., C/ Ombú, 3 - Planta 14 28045 Madrid, Tel: 91 506 26 70
UHU GmbH & Co. KG, D-77813 Bühl Tel.: +49 72 23 28 40 www.UHU.com

Importado y distribuido: (ARG) Dist. Alfa S.A., Av. Brig. Gral. J.M. de Rosas 2969, J.L. Suárez, Bs. As., Tel.: 4720-2700. Nro. de Imp.: 30-70838609-6. (CHL) RHEIN (Chile) S.A., Av. Vicuña Mackenna 3333, San Joaquín, Santiago, Chile Fono: (562) 25951000. (PER) Arri S.A., RUC: 20100310288, Los Talladores 353-Ale, Lima/Perú. (URY) Santiago Alloy, Yaguaron 1764 Montevideo - Uruguay Tel: 2-924 5757.



Fabricado/Hecho en Holanda
Cont. Net. 350 g e



Bison International B.V. - P.O. Box 160
NL-4460 AD - GOES - The Netherlands
Tel. +31 113 235700 - www.bisoninternational.com

USED COLORS



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 138

PE CARTRIDGE