

4,5 mm

4,5 mm

BLANCO



**POLY
MAX**



**high tack
EXPRESS**

- 1 PEGAR**
- 2 MONTAR**
- 3 SELLAR**



SÚPER RÁPIDO



FUERTE ADHESIÓN INICIAL



ELASTICIDAD PERMANENTE

TODO TIPO DE MATERIALES Y SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES

BLANCO

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS es un adhesivo y sellador universal de construcción. Su gran calidad está basada en la tecnología única SMP, con un agarre inicial muy alto y su fortaleza final se alcanza muy rápido. Para la unión, fijación y sellado de casi todos los materiales (construcción) en casi todas las superficies (lisas, porosas y no porosas).

SÚPER RÁPIDO • FUERTE ADHESIÓN INICIAL • ELASTICIDAD PERMANENTE

APLICACIONES:

Pega: cristal, piedra (natural), cemento, yeso, muchos materiales sintéticos, madera, aglomerado, hierro, aluminio, zinc, acero inoxidable, otros metales, baldosas de cerámica, corcho y espejos, entre otros. **Monta:** zócalos, listones, lamas, marcos de ventanas y umbrales, tableros, materiales de chapa, materiales aislantes, cartón piedra, adornos de yeso y cenefas, entre otros. **Sella:** marcos (de plástico), escaleras, rodapiés de madera, repisas, umbrales y cartón piedra, entre otros. También es apto para el sellado de grietas en paredes y techos.

PROPIEDADES:

- agarre inicial muy alto • fortaleza final muy rápida • resistencia final muy alta • elasticidad permanente: 25 años de garantía • interiores y exteriores • se puede pintar (probar previamente) • capacidad de relleno • resistente a temperaturas: -40°C a +100°C • resistente a los rayos UV, agua de mar y a la intemperie • 100% adhesivo (no encoge) • tiempo de secado 2 mm / 24 hrs • libre de disolventes • excelente adhesión, incluso en superficies ligeramente húmedas • sin ácidos, ni malos olores • no mancha los materiales a pegar • funciona incluso bajo el agua.

INSTRUCCIONES:

Aplicase a una de las caras del material a pegar, debiendo estar limpio, sin polvo y libre de grasa. **Adhesión y fijación:** aplicar Poly Max® High Tack Express en puntos o líneas (cada 10-40 cm). Aplíquese siempre en las esquinas y a lo largo de los bordes. Presionar firmemente y dejar secar. Si es necesario, colocar materiales pesados para presionar la unión. Secado inicial para poder manipular en 30 minutos y curado final aproximadamente en 4 horas dependiendo de la superficie (uno de los materiales debe ser poroso). **Sellado:** aplicar uniformemente en la unión, repartir el producto con una espátula húmeda o con el dedo durante los 10 primeros minutos. En uniones verticales debe ser aplicado de abajo hacia arriba. El secado final se alcanzará pasados varios días (dependiendo del grosor de la aplicación). Puede retrasar el secado si se pinta (por ejemplo pintura alquídica).

IMPORTANTE:

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C. Limpiar manchas y herramientas con aguarrás. Una vez secado solo se puede retirar mecánicamente. Conservar en un lugar seco, fresco y libre de heladas. Una vez abierto su duración se acorta. No apto para PE, PP, PTFE y betún. **Contiene Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacato, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.**



Quality Regular Product Surveillance
www.tuv.com
ID 0000043168



Productos Imedio S.A., C/ Ombú, 3 - Planta 14
28045 Madrid, Tel: 91 506 26 70

UHU GmbH & Co. KG, D-77813 Bahl
Tel.: +49 72 23 28 40 www.UHU.com

Importado y distribuido: (ARG) Dist. Aifa S.A., Av. Brig. Gral. J.M. de Rosas 2969, J.L. Suárez, Bs. As., Tel.: 4720-2700. Nro. de Imp.: 30-70838609-6. (CHL) RHEIN (Chile) S.A., Av. Vicuña Mackenna 3333, San Joaquín, Santiago, Chile Fono: (562) 25951000. (PER) Ariti S.A., RUC: 20100310288, Los Talladores 353-Ate, Lima/Perú. (URY) Santiago Aloy, Yaguaron 1764 Montevideo - Uruguay Tel: 2-924 5757.



Fabricado/Hecho en Holanda
Cont. Net. 425 g e



188 mm

147 mm - Max. space for text and pictures

155 mm - Space for printing complete around



Bison International B.V. - P.O. Box 160
NL-4460 AD - GOES - The Netherlands
Tel. +31 113 235700 - www.bisoninternational.com

USED COLORS



YELLOW BLACK WHITE PANTONE 072

PE CARTRIDGE



RED CARTRIDGE