

Aeroterminia para produccion de agua caliente

NUOS PRIMO



ARISTON

Litros

100 L 3 ó 4

Clasificación energética


A

Peso


49 Kg
en vacío



Distancia entre anclajes



Instalación



vertical mural

Ubicación




Interior

✓ Ventaja Producto

- ✓ Bajo consumo: Amortización en 3 años
- ✓ Función antilegionela
- ✓ Resistencia eléctrica integrada de apoyo
- ✓ Programación electrónica de la temperatura
- ✓ Utiliza aire para calentar agua: 75% de energía gratis

Uso de bomba de calor



Durabilidad

	Resistencia de apoyo Blindada	Protección interior de la cuba Calderín vitrificado al titanio	Ánodo Ánodo de magnesio
--	---	--	-----------------------------------

Ahorro y Confort

	Termostato Electrónico	Panel de control Digital	COP (EN16147) Aire 20°C : 2,17
--	----------------------------------	------------------------------------	--

Características

Temperatura máx 75°C	Índice de protección IP24	Presión máx 8 bar.	Potencia eléctrica Con resistencia / Con bomba de calor 1200W / 250W
Temperatura aire mín/máx. 10°C/40°C	Volumen mínimo m3 sin instalación de conductos 20 m3	Medidas / Ubicación conexiones 1/2" / Inferior	Accesorios incluidos 2 manguitos 1 Válvula de seguridad 1 tubo de desagüe para condensados

€
X,xx
Ref.:17769563

Producto disponible
en stock



sírvete tú mismo

años de garantía
3
Total