

COLA LISTA VINILO/PAPEL

UHU

COLA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE PAPEL VINILO, CON DORSO DE PAPEL O TEXTIL.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Cola para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera. La cola es apta para papel pesado y tipos especiales de empapelado, como vinilo de espuma y papel fotográfico.

CARACTERÍSTICAS

- Cola lista para empapelar.
- 100% sin grumos.
- Fácil de alisar.
- Muy resistente.
- No inflamable.
- Para empapelado pesado.

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar a temperatura inferior a +10 °C o una humedad relativa superior al 70 %.

Tratamiento previo de las superficies: La superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin polvo ni grasa. Elimine primero los restos de papel. Las paredes tratadas con látex deben ser limpiadas primero con una mezcla de agua y amoníaco o disolvente. Aplique una capa de cola diluida sobre superficies muy absorbentes (1 parte de agua x 2 partes de cola). Deje secar la capa de impermeabilización durante al menos 2 horas.

Herramienta: Rodillo de lana o brocha. Trabaje con herramientas limpias para evitar que se forme moho en la cola. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

APLICACIÓN

Diluir: En general, no debe ser diluida (a menos que se utilice la cola como capa impermeabilizadora: en tal caso, diluya con agua según la proporción indicada).-

Consumo: 5 m²/kg

Modo de empleo:

Mezcle bien la cola antes de usar. Unte bien y uniformemente, con un cepillo, las tiras del papel y, sobre todo, los bordes. Doble las tiras en dos deje actuar la cola. Adhiera las tiras dando ligeros golpes y alisando con un cepillo o trapo desde el centro hacia los bordes y de arriba abajo. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo. Aplique el papel según las instrucciones del fabricante.

Tiempo abierto: Unos 20 minutos

Manchas/restos: Sin restregar, elimine las manchas de cola con un trapo limpio y húmedo.

Consejos: Utilice UHU Cola Lista Para Empapelar Tela sin Tejer para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana.

Puntos de atención: Aplique el papel según las instrucciones del fabricante.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: De 10°C a 50°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Fécula modificada reforzada con copolímero.-

Color: Blanco (transparente)

Viscosidad: Tixotrópico

Contenido de materia sólida: aprox. 14 %

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 15 meses después de la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Salesblad Détachant - Bison