



Descripción del producto:

Pack de recambios de Prefiltros para equipo de Ósmosis Inversa Standard 5 etapas. Compatible con la mayoría de equipos domésticos 5 etapas del mercado. Filtro sedimentos 5micras, filtro carbón GAC y filtro carbón Block. Compatible con cartuchos 9 3/4".

Aplicación:

Tratamiento de agua potable mediante filtración.

Características técnicas:

Peso bruto:	1,2 Kg.
Condiciones de funcionamiento:	Dimensiones
Presión (Max-Min)	6 bar-1bar
Temperatura entrada (máx. - min)	60 °C - 4°C
	Prefiltros
	Diámetro Exterior: 63 mm
	Diámetro Interior: 28 mm
	Longitud: 10"

Tipo de tratamiento:

SEGÚN CARTUCHOS:

CARTUCHO DE POLIPROPILENO PRENSADO

Eficacia 95%

Presión diferencial máxima: 0,5bar

CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO BLOCK

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO GAC

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.