

ASA

ASA

ASA

SaludActiva

PAREDES Y TECHOS / PAREDES E TETOS

La Pintura que cuida tu salud purificando el aire

- Reduce bacterias y hongos del ambiente.
- Elimina olores (tabaco, desagües...) y contaminación.
- Elimina las manchas (moho, humedad, grasas...)

A Tinta que cuida da sua saúde purificando o ar

- Reduzas bactérias e fungos do ambiente.
- Elimina os odores (tabaco, esgotos...) e a contaminação.
- Elimina as nódoas (bolor, humidade, gorduras...)



EFFECTO PERMANENTE
Efeito permanente

Para Pintar $\pm 150m^2$

15 Lts e



Fabricado por CPP CHEMICAL GROUP, S.L.
c/ Balsas, 6, 44550 Alcorisa (Teruel)
España. NIF B 97354013



Dilución y Limpieza:
Agua
Diluição e limpeza:
Água



Herramientas:
Rodillo/Brocha
Ferramentas:
Rolo/Brocha



Secado: 1h / Repintado: 4h.
Secagem: 1h / Repintura: 4h.



Uso: Interior
Utilização: Interior



Rendimiento: 8 a 10 m² / litro y capa.
Rendimento: 8 a 10 m² / litro e camada.



SaludActiva
PAREDES Y TECHOS / PAREDES E TETOS

ES Pintura Fotocatalítica para paredes y techos interiores que utiliza la luz para eliminar la contaminación del aire y la suciedad. Las paredes se activan en contacto con la luz, sea natural o artificial, y su efecto se mantiene de modo permanente. En presencia de la luz purifica el aire, elimina los olores sea cual sea su causa y destruye la suciedad generada por cualquier tipo de partículas orgánicas.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado: Mate
- Lavable
- Buena cubrición

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias, secas y convenientemente preparadas. Aplicar a temperaturas superiores a 5° C e inferiores a 35° C.

Superficies nuevas o pintadas en buen estado

Aplicar una capa de Fijador-Sellador. Aplicar dos capas de Pintura Fotocatalítica SALUD ACTIVA pura o diluida 5% con agua.

Superficies pintadas en mal estado

Eliminar totalmente la pintura antigua y proceder como en superficies nuevas.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a) 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0,2 g/l

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P2808 Llevar guantes y gafas de protección.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

PT Tinta fotocatalítica para paredes e tetos interiores que utiliza a luz para eliminar a contaminação do ar e a sujidade. As paredes ativam-se em contacto com a luz, natural ou artificial, e o seu efeito mantém-se de forma permanente. Em presença da luz purifica o ar, elimina os odores, seja qual for a sua origem, e destrói a sujidade devida a qualquer tipo de partículas orgánicas.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento: Mate
- Lavável
- Bom revestimento

MODO DE UTILIZAÇÃO

Remover bem o conteúdo da embalagem. Aplicar sobre superfícies limpas, secas e convenientemente preparadas. Aplicar a temperaturas superiores a 5° C e inferiores a 35° C.

Superfícies novas ou pintadas em bom estado

Aplicar uma camada de Fixador-Selante. Aplicar duas camadas de tinta fotocatalítica SAÚDE ATIVA pura ou diluída a 5% com água.

Superfícies pintadas em mau estado

Eliminar totalmente a tinta anterior e trabalhar depois tal como em superfícies novas.

Valor limite da UE para o produto (cat.A/a) 30 g/l (2010). Contém máx. em COV: 0,2 g/l

P102 Manter fora do alcance das crianças.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P2808 Usar luvas de protecção e protecção ocular.
P273 Evitar su libertação para o ambiente.

Sangre 3 mm.

10 mm.