

5 013296 034982 >



Gardens of Frio - Eduardo Sin
 xylazel.com
 9600 Pintura (Vinte e duas)
 Tel: 986 343 242 Fax: 986 343 240

Pintura para Muebles Acabado Brillante / Tinta para Moveis Acabamento Brillante



Contiene: 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Contém: 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Atención. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Evitar respirar niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: guantes : caucho nitrílico - Gafas de seguridad con protección lateral. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar atención médica. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Valor límite de la UE para el producto (Cat: II A/D) : 150g/l (2007) 130g/l (2010.) Este producto contiene un máximo de 35g/l COV.

Atenção. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo antes do spray. Usar luvas de proteção e proteção ocular: luvas : borracha nitrilica - Óculos de segurança com proteções laterais. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Valor limite da UE para este produto (Cat: II A/D) : 150g/l (2007) 130g/l (2010.) Este produto contém um máximo de 35g/l de COV.

Fabricado por: Tor Coatings Ltd, Portobello Ind. Est., Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK. Servicio Técnico / Serviços Técnicos: tel +34 (0) 986 343424 e-mail: servitecnico@xylazel.com • www.rustoleumspraypaint.com



125ml e

L4575

TRUSTED QUALITY SINCE 1921

RUST-OLEUM®

ACABADO BRILLANTE
 ACABAMENTO BRILHANTE

PINTURA PARA MUEBLES
 TINTA PARA MOVÉIS

UN ACABADO MODERNO DE ALTO BRILLO
 UM ACABAMENTO MODERNO DE ALTO BRILHO

Negro Regaliz
 Preto Regaliz

xylazel

ES: Exprésate a través de tus muebles con una atrevida pintura brillante. Especialmente diseñado para dar un largo y duradero efecto brillante a la madera (nueva o pintada), ladrillo, piedra, yeso o cualquier superficie rígida con la imprimación adecuada. Para más inspiración y trucos de uso visita www.rustoleumspraypaint.com y www.xylazel.com. No es necesario lijar ni aplicar imprimación en la mayoría de las superficies. Si no está seguro consulte debajo la sección de limitaciones. **Preparación:** Para un mejor resultado, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de cerdas o aceites. Si ha aplicado cara limpia bien la superficie con disolvente white spirit. Se recomienda lijar la madera nueva antes de pintar. **Aplicación:** Remover bien antes de usar. El producto puede ser aplicado a brocha o rodillo. Si se aplica a brocha, aplicar de forma uniforme siguiendo la beta de la madera. Si se aplica a rodillo, utilizar rodillo de lana de pelo corto. Se recomienda aplicar 2 manos. **Rendimiento:** Hasta 14 m²/litro por mano. El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, la dosis aplicada y la porosidad de la superficie. **Secado:** Al tacto 1 hora. Manipulación a partir de 4 horas. Aplicar, si es necesario, la segunda mano a partir de 4 horas. Secado total a partir de 4 horas. **Limpeza:** retirar tanto producto como sea posible de los útiles de aplicación, antes de limpiarlos con agua. No vaciar en desagüe o cursos de agua. Algunas autoridades locales tienen instalaciones especiales para residuos de pintura. **Limitaciones:** no aplicar directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas. Aplicar una imprimación antimanchas donde las manchas por sangrado puedan ser un problema, incluyendo nudos. Es aconsejable usar una imprimación selladora en superficies muy porosas. Si no está seguro, hacer una prueba antes de pintar. No recomendada para el uso en exterior. Aunque se ha hecho lo posible para garantizar la exactitud de color, debido a las limitaciones del proceso de impresión, el color/acabado mostrado es aproximado y de carácter orientativo. **PT:** Especialmente desenhada para dar um efeito brilhante longo e duradouro à madeira (nova ou pintada), tijolo, pedra, gesso ou qualquer superfície rígida com imprimação adequada. Na maioria das superfícies não é necessário aplicar primário ou lixar. Para mais inspiração e dicas, visite www.rustoleumspraypaint.com e www.xylazel.com. Na maioria das superfícies, não é necessário aplicar imprimação ou lixar. Caso não tenha certeza, consulte a seção de limitações a seguir. **Preparação:** para um melhor resultado, assegure-se que a superfície está limpa e sem cera ou gordura. No caso de haver cera, limpe bem a superfície com dissolvente white spirit. Recomenda-se lixar a madeira nova antes de pintar. **Aplicação:** Agitar bem antes de usar. O produto pode ser aplicado com trincha ou rolo. Se for aplicado com trincha, aplicar de forma homogênea seguindo os veios da madeira. Se for aplicado com rolo, utilizar rolo de lã de péo curto. Recomenda-se aplicar duas demãos. **Rendimento:** Até 14m²/litro por demão. O rendimento pode variar dependendo do método de aplicação, da dose aplicada e da porosidade da superfície. **Secagem:** Ao tato 1 hora. Manuseamento após 4 horas. Aplicar, se necessário, a segunda demão após 4 horas. Secagem total após 4 horas. **Limpeza:** retirar o máximo possível do produto dos utensílios de aplicação antes de limpá-los com água. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Algumas autoridades locais têm instalações especiais para os resíduos de tinta. **Limitações:** não aplicar diretamente sobre metal sem imprimir com antiferferrugem. Não é um produto para cobrir manchas. Aplicar primário antimanchas onde as manchas sejam um problema, incluindo nós. É aconselhável usar primário ou selagem em superfícies muito porosas. Caso não tenha certeza, faça um teste antes de pintar. Não é recomendável o uso em exterior. Embora tenha sido feito o possível para garantir uma cor exata, devido às limitações do processo de impressão, a cor/acabamento mostrado(a) é aproximado(a) e de caráter orientativo.