

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, mezcla de 5-doro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n° 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n° 220-239-6] (3:1), 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Los tratamientos como el lijado, quemado, etc. de la película de pintura pueden crear polvos y/o humos peligrosos. Cuando fuese posible, se debería usar el lijado al agua. Trabajar en zonas correctamente ventiladas. Se deberán usar equipos de protección respiratorias adecuados. Valor límite en UE para este producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 40 g/l COV.

Akzo Nobel Coatings S.L. C/ Feixa Llarga, 14-20,  
Zona Franca - 08040 Barcelona (España)  
Tel 93.484.25.00  
[www.xyladecor.es](http://www.xyladecor.es) 902.241.242



**5L e**

Para pintar **80 m<sup>2</sup>** por capa