



Sol

Decking Antideslizante

Protector de Suelos de Madera

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores, como los colocados alrededor de piscinas o en terrazas, en los que, al ser de maderas tropicales duras, los recubrimientos tradicionales al disolvente presentan problemas de secado, tardando días, o incluso, según el tipo de madera, no llegando a secar. XYLAZEL Sol Decking Antideslizante Protector de Suelos de Madera está formulado con una combinación de resinas acrílicas híbridas y copolímeros de poliuretano que le confieren las ventajas de los productos al disolvente (penetrabilidad, nivelación, resistencia al blocking) y al agua (rápido secado, resistencia al exterior, facilidad de aplicación). Contiene aditivos que proporcionan una superficie ligeramente rugosa antideslizante.

Características

- Acabado satinado ligeramente rugoso.
- Secado rápido, incluso sobre maderas tropicales.
- Buena adherencia.
- No levanta repelo.
- Fácil aplicación y mantenimiento, no es necesario lijar en posteriores aplicaciones.
- Buena nivelación y acabado.
- Duro y resistente al roce.
- Resistente a las condiciones meteorológicas adversas.
- Bajo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
- Base agua.
- Contiene principios activos que protegen superficialmente el producto aplicado contra la aparición de hongos del azulado y mohos (PT7).
- Antideslizante Clase 3 según UNE-ENV 12633-2003.
- Apto para zonas de interiores en donde haya superficies de escaleras o inclinadas con una pendiente mayor del 6%.
- Apto para zonas exteriores de piscinas y duchas.

Campos de aplicación

Para la protección y embellecimiento de suelos, muebles y otras estructuras de madera al exterior e interior, sobre todo las fabricadas con maderas tropicales como iroko, teca, ipé, cumarú, acacia, pino tratado en autoclave etc.

Tonos de color

Pino y teca.

Tamaños de envases

750mL y 4L.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1.02 ± 0.02 g/mL

Secado al tacto: aproximadamente 1 hora, aunque depende del tipo de madera.

Secado para repintar: Unas 3 horas, dependiendo del tipo de madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Eliminar aceites, pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger las maderas no resistentes con Xylazel Fondo contra la pudrición, los hongos del azulado y los insectos xilófagos.

Rendimiento

Unos 12 m²/L por mano.

Modo de empleo

El producto se presenta listo para su empleo. Agitar y homogenizar antes y durante su aplicación.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Aplicar la dosis recomendada, en dos o más manos.

No aplicar con temperaturas superiores a 30°C ni con previsión de lluvia en 48 horas.

Mantenimiento

En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel Sol Decking Antideslizante.

Las superficies deben limpiarse bien ante de su renovación. Si es necesario aplicar agua a presión.

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y la manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes. Los almacenes deben estar preservados de las heladas y las altas temperaturas. Evitar que el producto alcance cauces de agua. Seguir las instrucciones de la hoja de seguridad del producto.

Los residuos y los envases vacíos deben tratarse según la legislación vigente.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Existe una ficha de datos de seguridad a disposición de quien lo solicite.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro: Alcarria, nº 7 - 1º, oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

