

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° C27200–169403–LMIB-17

- | | |
|---|---|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | <p>AXTON, Mortero impermeabilizante bi-componente</p> <p><i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i></p> |
| 2. Uso(s) previsto(s): | <p>Producto para protección superficial de estructuras de hormigón. Protección contra la penetración</p> |
| 3. Fabricante: | <p>LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
 Avda. De la Vega, 2
 28108 Alcobendas (MADRID)
 España
 <i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en: www.leroymerlin.es</i></p> |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 2+ |
| 6a) Norma armonizada | EN 1504-2:2004 |
| Organismo(s) notificado(s): | APPLUS nº 370 |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Retracción lineal	NPD
Coefficiente de dilatación térmica	NPD
Corte por enrejado	NPD
Permeabilidad al CO2	$s_D > 50 \text{ m}$
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I ($s_D < 5 \text{ m}$)
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Compatibilidad térmica	NPD
Resistencia al choque térmico	NPD
Resistencia química	NPD
Resistencia a la fisuración	NPD
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego	F
Resistencia al derrape	NPD
Envejecimiento artificial	NPD
Comportamiento antiestático	NPD
Adhesión en hormigón húmedo	NPD
Sustancias peligrosas	Conforme con 5.3 Ver FDS (Ficha de seguridad)

NPD: Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la
comercialización



Frederic Mayaoud
Director de Compras

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
8436037169403	MORTERO IMPERMEABILIZANTE AXTON SEMI FLEX. BI-COMPONENTE

ANEXO II – MARCADO CE

CE	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 18 C27200-169403-LMIB-17	
EN 1504-2 Organismo notificado 370 Producto para protección superficial de estructuras de hormigón. Protección contra la penetración	
Permeabilidad al CO2	$s_D > 50 \text{ m}$
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I ($s_D < 5 \text{ m}$)
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$w < 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego	F
Sustancias peligrosas	Conforme con 5.3 Ver FDS (Ficha de seguridad)
DOP disponible: www.leroymerlin.es	