

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° C27200–169373–LMIB-17

1. Código de identificación única del producto tipo	<p>AXTON, Mortero cola flexible gel</p> <p><i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i></p>
2. Uso(s) previsto(s):	<p>Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior</p>
3. Fabricante:	<p>LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. Avda. De la Vega, 2 28108 Alcobendas (MADRID) España <i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en: www.leroymerlin.es</i></p>
4. Representante	<p>No aplicable</p>
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	<p>Sistema 3</p>
6a) Norma armonizada	<p>EN 12004:2007+A1:2012</p>
Organismo(s) notificado(s):	<p>APPLUS nº 370</p>
6b) Documento de evaluación europeo	<p>No procede</p>
Evaluación Técnica Europea (ETE)	<p>No procede</p>
Organismo de Evaluación Técnica	<p>No procede</p>
Organismo(s) notificado(s)	<p>No procede</p>

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS (Ficha de seguridad)
Adherencia - Adherencia inicial - Adherencia temprana	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ NPD
Durabilidad - Adherencia después de envejecimiento con calor - Adherencia tras inmersión en agua - Adherencia después de ciclos hielo-deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

NPD: Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la comercialización



Frederic Mayaud
 Director de Compras

ANEXO I	
EAN del Producto	Denominación del producto
8436037169373 8436037169434	MORTERO COLA AXTON FLEXIBLE GEL

ANEXO II – MARCADO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 18 C27200-169373-LMIB-17	
EN 12004+A1 Organismo notificado 370 Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior	
Reacción al fuego	A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS (Ficha de seguridad)
Adherencia - Adherencia inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad - Adherencia después de envejecimiento con calor - Adherencia tras inmersión en agua - Adherencia después de ciclos hielo-deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
DOP disponible: www.leroymerlin.es	