



1. 色卡号参照

Color chart and technical specifications for the product. It includes a color calibration chart with various color patches and a technical specification table.

Color	CMYK	Pantone
Blue	100 30 0 0	285C
Yellow	0 100 0 0	105C
Magenta	100 0 100 0	286C
Black	100 100 100 100	690C

Technical specifications table:

CONCEPTION	IMPRESSION	MATÉRIEL	FINITION
Impression	Impression	Impression	Impression

2. 紫红色的“E”等不须印刷，为定位用

3. 瓦楞方向

- 技术要求:
1. 表面处理: UV处理
  2. 印刷及颜色: 彩色
  3. 尺寸(外径): 按图纸mm
  4. 材质: 三层E瓦楞;  
面纸: 300g 白板纸;  
里纸: 140g 白板纸;  
瓦楞: 140g 加强E瓦楞;
  5. 外面红色刀模线及标注尺寸、箭头等不须印刷
  6. 纸盒折叠后必须方正
  7. 用于  
彩盒印刷以实物签样为准。

C10-1009AXA 2#挂卡 (0401)		图 纸 模 型
产品编号	Q29-IRIA002-0201	状 态 量 产
材 料		版 本
设计		核 对
校 对		批 准
日期		

鸿升集团有限公司

理论重量 [g]	客户版本
理论体积 [cm <sup>3</sup> ]	客户编号
理论面积 [cm <sup>2</sup> ]	绘图单位 mm
理论表面积 [cm <sup>2</sup> ]	比 例

版次	处数	更改文件号	更改人	日期
B	换版	费久礼	2018-11-09	