



MATE
15Le ± 165m²

blanco - branco

Cubrición / Cobertura	Lavabilidad / Lavagem

RENDIMIENTO / RENDIMENTO 15Le ± 165m² <small>para 1 capa según soporte para 1 demão mediante o suporte</small>	APLICACIÓN / APLICAÇÃO <small>PINCEL, RODILLO Y PISTOLA + 10% de agua / água TRINCHA, ROLO E PISTOLA</small>	COLORANTE UNIVERSAL / CORANTE UNIVERSAL 	LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / LIMPEZA DAS FERRAMENTAS <small>AGUA / AGUA</small>	SECADO / SECAGEM <small>AL TACTO / AO TATO</small> <small>ENTRE 2 CAPAS / ENTRE 2 DEMÃOS</small> <small>COMPLETO COMPLETA</small>
ES Pintura mate. Lista al uso. Bajo olor. A base de resinas acrílicas. SUPERFICIE DE APLICACIÓN Enlucido, yeso, baldosas y placas de yeso, fibra de vidrio, revestimientos para pintar, papel pintado sin plastificar, antiguas pinturas... 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Las superficies deben estar secas, saneadas y limpias. Quite el polvo. Aplique una imprimación Luxens para optimizar la aplicación en una capa. Previamente: Sobre antiguas pinturas brillantes o satinadas: limpie la superficie y lije levemente con grano medio. Sobre zonas descascarilladas o agrietadas: elimine las zonas que no adhieren. Tape los agujeros y las grietas. Aplique un enlucido de alisado. Lije. IMPORTANTE: para evitar cualquier rastro de secado, pinte evitando corrientes de aire. La temperatura debe encontrarse entre 5°C y 25°C para facilitar la aplicación.	2. APLICACIÓN Agitar bien antes de usar. Aplicar la pintura con rodillo o brocha. Aplicar uniformemente en sentido vertical de la pared. Trabaje rápidamente para evitar las marcas del rodillo o brocha. Preservar de las heladas. 3. LIMPIEZA Limpieza de las herramientas con agua. GESTO RESPONSABLE: Contribuya a preservar el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe. No tire los restos de pintura por el fregadero o el inodoro ni los deposite en el cubo de la basura. Lleve los botes vacíos y el producto no utilizado a un punto limpio de su municipio (consulte con su ayuntamiento). Cierre el envase después de usarlo.	PT Tinta mate. Pronta a usar. Cheiro reduzido. À base de resinas acrílicas. SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO Reboco, gesso, ladrinhos e placas de gesso, fibra de vidro, revestimentos pintáveis, papéis de parede não plastificados, pinturas antigas... 1. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES As superfícies devem estar secas, sãs e limpas. Retirar o pó. Aplique um primário Luxens apropriado, para otimizar a aplicação numa só demão. Previamente: Sobre pinturas antigas brilhantes ou acetinadas: Lave a superfície e lixe-a ligeiramente com uma lixa de grau médio. Sobre zonas descascaradas ou fissuradas: Elimine as partes não aderentes. Tape os furos e as fissuras. Aplique uma massa de alisamento. Lixe. IMPORTANTE: Para evitar todas as marcas de secagem, evite as correntes de ar durante a pintura. A temperatura deve estar compreendida entre 5°C e 25°C para facilitar a aplicação.	2. APLICAÇÃO Agitar bem antes de usar. Aplicar a tinta com rolo ou trincha. Aplicar uniformemente no sentido vertical da parede. Trabalhe rapidamente para evitar as marcas do rolo ou trincha. Preservar do frio. 3. LIMPEZA Limpeza das ferramentas com água. GESTO RESPONSÁVEL: Contribua para preservar o meio ambiente não vertendo os resíduos nos esgotos. Não despeje os restos da tinta pelo esgoto nem os deposite no caixote do lixo. Entregue as embalagens vazias e o produto não utilizado num local próprio do seu município (consulte a sua Câmara). Feche a embalagem depois de usá-la.	
INFORMACIÓN P290b Usar guantes de protección. Información suplementaria: EUH209 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.		INFORMAÇÃO P290b Usar luvas de proteção. Informações suplementares: EUH209 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.		

EMISIONES AL AIRE INTERIOR / EMISSÕES PARA O AR INTERIOR

Contiene COV vol. 2 g/l para el producto listo al uso. El valor límite 2004/10/18 CE para el COV vol. es 30 g/l (2019). Contiene COV vol. 2 g/l para el producto pronto a usar. El valor límite 2004/10/18 CE para el COV vol. es 30 g/l (2019).

CUBETA / BALDE

UN PRODUCTO GARANTIZADO CON UN RECICLADO GARANTIZADO CON UN PLÁSTICO RECICLADO

MADE IN SPAIN

DK BRAND TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Fiers-en-Escrebœux
Pari +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME : L1_2_MAT_15L_EP_PC3_CPP FILE NUMBER : 20180323 EAN13 : 3276000483069 CUSTOMER : ADEO SERVICES DIE CUT : L1_2 et L1_3_15LT	STEP 01 - 03/09/18 02 - 06/09/18 SEND -	PRINTING COLOR ● Cyan ● Magenta ● Yellow ● Black ● DieCut
---	---	---

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.