



SATINADO / ACETINADO
15Le ± 135m²

blanco - branco

Cubrición / Cobertura	Lavabilidad / Lavagem

RENDIMIENTO / RENDIMENTO 15Le ± 135m² <small>para 1 capa según soporte para 1 demão mediante a superfície</small>	APLICACIÓN / APLICAÇÃO <small>+10% de agua / água</small> <small>PINCEL, RODILLO / PISTOLA TRINCHA, ROLO E PISTOLA</small>	COLORANTE UNIVERSAL / CORANTE UNIVERSAL 	LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / LIMPEZA DAS FERRAMENTAS <small>AQUA / AGUA</small>	SECADO / SECAGEM <small>AL TACTO / AO TATO</small> <small>ENTRE 2 CAPAS / ENTRE 2 DEMÃOS</small> <small>COMPLETO COMPLETA</small>	
ES Pintura satinada. Lista al uso. Bajo olor. A base de resinas acrílicas. SUPERFICIE DE APLICACIÓN <small>Enlucido, yeso, baldosas y placas de yeso, fibra de vidrio, revestimientos para pintar, papel pintado sin plastificar, antiguas pinturas...</small> 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE <small>Las superficies deben estar secas, saneadas y limpias. Quite el polvo. Aplique una imprimación Luxens para optimizar la aplicación en una capa. Previamente:</small> Sobre antiguas pinturas brillantes o satinadas: limpie la superficie y lije levemente con grano medio. Sobre zonas descascarilladas o agrietadas: elimine las zonas que no adhieren. Tape los agujeros y las grietas. Aplique un enlucido de alisado. Lije, para evitar cualquier rastro de secado, pinte evitando corrientes de aire. La temperatura debe encontrarse entre 5°C y 25°C para facilitar la aplicación.	2. APLICACIÓN <small>Agitar bien antes de usar. Aplicar la pintura con rodillo o brocha. Aplicar uniformemente en sentido vertical de la pared. Trabaje rápidamente para evitar las marcas del rodillo o brocha. Preservar de las heladas.</small> 3. LIMPIEZA <small>Limpeza de las herramientas con agua.</small> GESTO RESPONSABLE: <small>Contribuya a preservar el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe. No tire los restos de pintura por el fregadero o el inodoro ni los deposite en el cubo de la basura. Lleve los botes vacíos y el producto no utilizado a un punto limpio de su municipio (consulte con su ayuntamiento). Cierre el envase después de usarlo.</small>	PT Tinta acetinada. Pronta a usar. Cheiro pouco intenso. À base de resinas acrílicas. SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO <small>Reboco, gesso, lachinhos e placas de gesso, fibra de vidro, revestimentos pintáveis, papéis de parede não plastificados, pinturas antigas...</small> 1. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES <small>As superfícies devem estar secas, são e limpas. Retirar o pó. Aplique um primário Luxens apropriado, para otimizar a aplicação numa só demão. Previamente:</small> Sobre pinturas antigas brilhantes ou acetinadas: Lave a superfície e lixe levemente com uma lixa de grau médio. Sobre zonas descascaradas ou fissuradas: Elimine as partes não aderentes. Tape os furos e as fissuras. Aplique uma massa de alisamento. Lixe, para evitar qualquer rastro de secado, pinte evitando correntes de ar durante a pintura. A temperatura deve estar compreendida entre 5°C e 25°C para facilitar a aplicação.	2. APLICACIÓN <small>Agitar bem antes de usar. Aplicar a tinta com rolo ou trincha. Aplicar uniformemente no sentido vertical da parede. Trabalhe rapidamente para evitar as marcas do rolo ou trincha. Preservar do frio.</small> 3. LIMPEZA <small>Limpeza das ferramentas com água.</small> GESTO RESPONSÁVEL: <small>Contribua para preservar o meio ambiente não vertendo os resíduos nos esgotos. Não despeje os restos da tinta pelo esgoto nem os deposite no caixote do lixo. Entregue as embalagens vazias e o produto não utilizado num local próprio do seu município (consulte a sua Câmara). Feche a embalagem depois de usá-la.</small>	INFORMACIÓN <small>P280b Usar guantes de protección. Información suplementaria: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.</small>	INFORMAÇÃO <small>P280b Usar luvas de proteção. Informações suplementares: EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.</small>

EMISIONES AL AIRE INTERIOR / EMISSÕES PARA O AR INTERIOR
A+
Contiene COV vol. 3 g/l para el producto listo al usar. El valor límite 2004/40/CE de COV vol. 4 g/l para el COV vol. 35 g/l (2015). Contiene COV vol. 3 g/l para el producto listo al usar. O valor limite 2004/40/CE de COV vol. 4 g/l para el COV vol. 35 g/l (2015).

CUBETA / BALDE
100%
PLÁSTICO RECICLADO

DEKTER
UN PRODUCTO GARANTIZADO CON UN RECICLADO GARANTIZADO CON

MADE IN SPAIN

DK BRAND TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Fiers-en-Escrebœux
Pari +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME : L1-3_MAT_15L_EP_PC3_CPP FILE NUMBER : 20180325 EAN13 : 3276000483083 CUSTOMER : ADEO SERVICES DIE CUT : L1_2 et L1_3_15LT	STEP 01 - 03/09/18 02 - 06/09/18 SEND -	PRINTING COLOR ● Cyan ● Magenta ● Yellow ● Black
---	---	---

The file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut