


ASA
ASA
ASA

LUXENS

BLANCO INTERIOR
TECHOS
NUEVOS /
EN BUEN ESTADO

BRANCO INTERIOR
TETOS
NOVOS /
EM BOM ESTADO



blanco - branco

NO GOTEA,
ACABADO UNIFORME

NÃO SALPICA,
ACABAMENTO UNIFORME

CUBRICIÓN COBERTURA

<16/L
DE COV

4Le
±44m²
para 1 capa / demão

MATE

141,25 mm.
282,5 mm.
Distancia entre centros
141,25 mm.

565 mm.

RENDIMIENTO

4Le
±44m²
para 1 capa según soporte
para 1 demão de tinta e superfície

APLICACIÓN / APLICACÃO

• 10% de agua / água
• BROCHA, ROLLO Y PISTOLA
• TRINCHA, RÓLLO E PISTOLA

COLORANTE UNIVERSAL

• COLORANTE UNIVERSAL
• LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
• LIMPIEZA DAS FERRAMENTAS

SECADO / SECAGEM

AL TACTO AL TOCO
4h
12h
COMPLETO COMPLETO

Mejor para el medio ambiente... Melhor para o meio ambiente...

- Contenido reducido de sustancias peligrosas
- Contenido reducido de compuestos orgánicos volátiles (COV) <1 g/L
- Buen rendimiento para uso en interior
- Mejor para el medio ambiente...
- Buen rendimiento de acabados interiores
- Buen rendimiento de compuestos orgánicos volátiles (COV) <1 g/L
- Buen rendimiento de estibado en interiores

www.ecolabel.eu

EMISIONES AL AIRE INTERIOR
EMISSÕES PARA O AR INTERIOR

A+

Valor límite UE para este producto: (Cat A+): 10 g/L (2010).
Este producto contiene máx. 1 g/L.
Valor límite UE para este producto: (Cat A+): 10 g/L (2010).
Este producto contém máx. 1 g/L COV.

Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior que representan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).
Informação sobre o nível de emissões de substâncias voláteis ao ar interior que representam um risco de toxicidade por inalação, numa escala de classe que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões altas).

CUBETA / BALDE

100% PLÁSTICO RECICLADO

UN RESULTADO GARANTIZADO CON UN RESULTADO GARANTIZADO COM

DEXTER

BRILLO INTERIOR E TINTA PARA INTERIORES
BRILHO INTERIOR E TINTA PARA INTERIORES

ADEO Services
135 Rue de la Courbe - CS 00001
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar seca, limpia y en buen estado. Techos en mal estado: Eliminar las partes mal adheridas. Rellenar las grietas y alisar. Para optimizar el resultado en una sola capa, recomendamos aplicar previamente una imprimación de protección. Acabado: el aplicar previamente una imprimación de protección. Acabado: el aplicar previamente una imprimación de protección.

2. APLICACIÓN DE LA PINTURA
a. Mezclar la pintura sin diluir.
b. Comenzar a pintar las esquinas con una brocha de reportar o un rodillo pequeño.
c. Cargar suficientemente el rodillo de pintura y distribuir uniformemente sobre el mismo, con ayuda de la rejilla lateral del cubo de interior. Su formulación de base de resinas acrílicas de alta calidad permite cubrir pequeñas imperfecciones de la superficie. Es ideal para decoración interior de techos y de salas de estar, salones, pasillos y habitaciones. Para habitaciones con humedad, es preferible una pintura especial para cocinas y baños.

3. LIMPIEZA
Para limpiar el rodillo, raspar con un cuchillo o una espátula para retirar la máxima cantidad de pintura. Después, enjuagar el rodillo con agua. Centrar bien el bote y guardarlo en un lugar protegido de las heladas, el calor y la humedad.

1. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
A superfície deve estar limpa, seca e saudável. Tetos em mau estado: Elimine as partes soltas. Preencha as fendas, fissuras e buracos com massa de reparação Astón. Lixe e pule. Aplique uma massa Astón com fita adesiva de proteção, fita adesiva nas ombreiras, das portas e janelas. Remover a fita de pintura antes da tinta completamente seca.


2. APLICAÇÃO DA TINTA
a. Mexer bem a tinta, não diluir.
b. Começar por pintar os cantos, com um pincel de recorte Dexter.
c. Carregar o rolo Dexter com a tinta várias vezes e repetir esta gesto o

PT Aconselhamos esta tinta com excelente poder de cobertura para tetos de interior. É formulada a base de resinas acrílicas de grande qualidade. Permite cobrir pequenas imperfeições na superfície. Ideal para decoração interior de tetos em diversas divisões de casa. Em tetos com humidade, aplicar uma tinta específica para este efeito.

3. LIMPEZA
Para limpar o rolo, raspar com um cutelo ou uma espátula para retirar a máxima quantidade de pintura. Depois, enjuagar o rolo com água. Centrar bem o bote e guardá-lo em um lugar protegido de las heladas, el calor y la humedad.

1. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
A superfície deve estar limpa, seca e saudável. Tetos em mau estado: Elimine as partes soltas. Preencha as fendas, fissuras e buracos com massa de reparação Astón. Lixe e pule. Aplique uma massa Astón com fita adesiva de proteção, fita adesiva nas ombreiras, das portas e janelas. Remover a fita de pintura antes da tinta completamente seca.

2. APLICAÇÃO DA TINTA
a. Mexer bem a tinta, não diluir.
b. Começar por pintar os cantos, com um pincel de recorte Dexter.
c. Carregar o rolo Dexter com a tinta várias vezes e repetir esta gesto o



26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME:
L2-1_MAT_4L_EP_PC4_CPP

FILE NUMBER:
20180323

EAN13:
3276000483335

CUSTOMER:
ADEO SERVICES

DIE CUT:
L1_2 et L1_3_4LT

STEP

01 - 02/08/18
02 - 08/08/18
03 - 13/08/18
04 - 27/08/18
05 - 28/08/18
06 - 06/09/18
06 - 13/09/18

SEND

-

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black

DieCut

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

L2-1_MAT_4L_EP_PC4_CPP