



Revetón



Revetón

BLANCO PROFESIONAL

MATE interior - exterior

CUBRICIÓN
COBERTURA



LAVABILIDAD
LAVAGEM



con
conservante
ANTIMOHO

8-12 m ² /l	Rendimiento 8-12 m ² /l/mano
	Secado 1-2h Repintado 12h
	Brocha
	Rodillo
	Pistola airless
	Temperatura de soporte y ambiente de 5° a 35°C
	Dilución y Limpieza Agua

BLANCO PROFESIONAL

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate con buena capacidad de relleno y muy buena cubrición para la decoración de paredes y techos interiores y exteriores.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación y no salpica.
- Buen poder cubriente.
- No amarillea.

Preparación de las superficies

Las superficies deben estar sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.

Superficies viejas: Se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con una masilla adecuada. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar imprimación fijadora, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

Sobre superficies con manchas de humedad, grasa o humo: Aplicar previamente una capa de impermeabilizante selladora, de pintura antimanchas o 2 manos de pintura antimanchas al agua.

Instrucciones de aplicación

Aplicar dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte. Dilución: Para brocha o rodillo diluir ambas manos hasta un máximo del 10-15% con agua. Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Precauciones y conservación del envase

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o sobre superficies muy calientes.

Mantener en su envase original bien cerrado y protegido de la intemperie y las heladas.

Información de seguridad

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280B Llevar guantes y gafas de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Normativa de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): Límite 2010: 30 g/L. Contenido máx. en COV: 30 g/L.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada - 28823 Coslada (Madrid)

Alisios, 69 Pol. Ind. Pla de la Vallonga - 03006 Alicante (Alicante)

Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Rúa de María de los Ángeles de la Gandara, 20 nave 15 Pol. Ind. de Boisaca - 15890 Santiago (La Coruña)

Aguatante, nave 4 Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres - 35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Pino Tea, 4 Pol. Ind. El Pino - 41016 Sevilla (Sevilla)



15 L
± 180 m²

