



TAPAPOROS

LIMPIEZA



Agua

SECADO



1 H

REPINTADO



5 H

APLICACIÓN



RENDIMIENTO



EXTERIOR



■ CARACTERÍSTICAS:

Producto de grande penetración, indicado para optimizar o acabamento de **MADERAS PARA EXTERIOR**, à base de uma emulsão acrílica. Tapa o poro desde o interior **não deixando penetrar a humidade**. Muito bom lixamento.

APLICAÇÃO:

A superfície a envernizar tem de estar limpa, seca, e sem restos de outros vernizes ou ceras. Não se recomenda usar este produto a temperaturas inferiores a 5°C, superiores a 35°C, ou com humidade relativa superior a 70%. Remexer bem o conteúdo da embalagem, para que fique perfeitamente homogéneo. Deixar repousar uns minutos. Segundo a porosidade da madeira, aplicar 1 ou 2 demão de tapaporos para exteriores, lixando entre cada demão com taco de lixa fino. Em seguida aplica-se 1 ou 2 demão de qualquer tipo de verniz para exterior, como acabamento final, tanto à água como ao dissolvente.

CONTENIDO NETO:

2,5 L



Não é recomendável o seu uso quando se queira aplicar produtos com poro aberto como acabamento (Lasur, óleos, etc). Produto pronto a usar. Caso necessário rebaixar com água potável.

Limpeza dos utensílios: Durante a primeira meia hora, lavar com água, posteriormente com dissolvente.

Armazenamento: Preservar a embalagem das geadas.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:

Nenhuma.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

- P102** Manter fora do alcance das crianças.
- P271** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P280B** Usar luvas de protecção e protecção ocular.
- P273** Evitar a libertação para o ambiente.

Este produto não requer símbolos, de acordo o Regulamento (UE) n° 1272/2008-2017/776 (CLP)

Fácil aplicação • Sem odor • Secagem rápida



■ CARACTERÍSTICAS:

Producto de alta penetración, especialmente indicado para optimizar el acabado de las **MADERAS DE EXTERIOR**, a base de emulsión acrílica autoretlicable. Cubre el poro desde el interior y **no deja penetrar la humedad**. Muy buena lijabilidad.

APLICACIÓN:

La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de otros barnices o ceras. No es recomendable su uso a temperaturas inferiores a 5 °C, superiores a 35°C o con una humedad relativa superior al 70%. Remover el contenido del envase para una perfecta homogenización y dejarlo reposar unos minutos. Aplicar una o dos manos de Tapaporos para Exteriores según la porosidad de la madera, lijando entre mano y mano con taco de lija fino. Seguidamente se aplica una o dos manos de cualquier tipo de barniz para exteriores, tanto al agua como al disolvente, como acabado final.

No es recomendable su uso cuando se vayan a aplicar lasures o aceites. Producto listo para su uso. Si fuera necesario rebajar con agua potable.

Limpeza de utensílios: Durante la primera media hora con agua y posteriormente con disolvente.

Almacenaje: Preservar el envase de las heladas.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Ninguna.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280B:** Llevar guantes y gafas de protección.
- P273** Evitar su liberación al medio ambiente.

Tipo-BA | Subcategoría-e

C.O.V.-(listo al uso) 66,2 grs./l.

C.O.V.-max. 130 grs./l. (a partir del 1-1-2010)

Este producto no requiere pictogramas, según el Reglamento (UE) n° 1272/2008-2017/776 (CLP)

