

Hybris

AISLANTE ALVEOLAR 3 EN 1



TRASDOSADOS DE FACHADA
TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN

TÉRMICO – ACÚSTICO – ESTANQUEIDAD



628/17



13


ORGANISMO NOTIFICADO
N° 0809




ACERMI
N°15/189/1047

Ref: EE550 (01/2019)

EXCELENTE
AISLANTE
ACÚSTICO



GRAN
CONFORT
DE VERANO



EFICACIA
DURADERA



BARRERA DE
VAPOR INTEGRADA:
EVITA LA CONDENSACIÓN



FÁCIL Y
AGRADABLE
DE INSTALAR



LIMPIO
Y NO
IRRITANTE



ACTIS

E-mail: contacto@actis-isolation.com

www.aislamiento-actis.com

INNOVAR PARA AISLAR

- No exponer nunca el aislante HYBRIS a una fuente directa de calor, chispa o llama.
- Separar el aislante de al menos 18 cm de cualquier conducto de chimenea e iluminación de baja tensión y 40 cm de cualquier insert o recuperador de calor.

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*



*Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior, y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C (fuertes emisiones).