

ONDUTISS® BARRIER 110

FICHA TÉCNICA

MATERIAL / APLICACIÓN

ONDUTISS® BARRIER es una lámina multicapa barrera de vapor, fácil de instalar, duradera y ligera, destinada para la protección de todo tipo de estructuras de cubierta y fachada, contra el vapor proveniente del interior del edificio, de la humedad exterior y del viento.

La barrera de vapor ONDUTISS® BARRIER aporta una protección fiable, que previene el desarrollo de hongos y moho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	110 g/m ²
Reacción al fuego	Clase E
Fuerza máxima en estiramiento de 50mm, sentido longitudinal	≥ 250 N
Fuerza máxima en estiramiento de 50mm, sentido transversal	≥ 250 N
Estiramiento en sentido transversal	≥ 10 %
Estiramiento en sentido longitudinal	≥ 10 %
Resistencia al desgarro transversal	≥ 75 N
Resistencia al desgarro longitudinal	≥ 60 N
Resistencia a la filtración de agua	Clase W1
Permeabilidad al vapor de agua resistencia a la difusión	2 * 10 ¹¹ m ² s Pa/kg
Resistencia envejecimiento artificial	Cumple con requisitos
Durabilidad	Cumple con requisitos
Resistencia al impacto	Resistente
Sustancias peligrosas	No contiene



NÚMERO DE CAPAS

3 capas

EMBALAJE

1,5 x 50m / 75m² por rollo

1,5 x 20m / 30m² por rollo

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los rollos de Ondutiss® han de mantenerse en condiciones secas, protegidos de los rayos UV y del calor, así como de la lluvia y de la humedad.

APLICACIÓN Y GARANTÍA

Todas las reclamaciones serán gestionadas en base a las recomendaciones técnicas de instalación emitidas por la empresa Onduline.

Este documento se ha realizado en base a la información disponible actualmente. El producto se ha fabricado de acuerdo con los parámetros detallados anteriormente. Onduline se reserva el derecho a modificación sin previo aviso. Es responsabilidad del consumidor emplear el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación emitidas por Onduline. Onduline no se hace responsable del uso indebido del producto.

www.onduline.es

Onduline Mat. Construcción S.A.U.
Pol. Ind. El Campillo Fase 2 - Parc. 12
48500 - Gallarta (Vizcaya) España
Dpto. Técnico: 94 636 18 65
tecnico-onduline@onduline.es
Dpto. Comercial: 94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

06/2017

Onduline®