

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº E26237-076726-LMES-17

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$

<i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i> |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Paredes interiores. |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
<i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en: www.leroymerlin.es</i> |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1
Emisión de sustancias peligrosas - -Cadmio - -Plomo - - Otros	NPD NPD NPD
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	≥ 0,5 N/mm ² NPD NPD NPD
Resistencia al choque térmico	NPD
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple NPD

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 21 de febrero de 2019



Rufino Hernández
 Líder Plataforma Calidad Iberia

CE	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 17 DOP N°E26237-076726-LMES- 17	
EN 14411 : 2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco para paredes interiores, Grupo BIII con absorción de agua Eb > 10%	
Reacción al fuego	A1 Fl
Emisión de sustancias peligrosas (Cadmio/ Plomo)	NPD
Adhesión, con cemento C1	≥ 0,5 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	NPD
Durabilidad (Uso en interiores)	Conforme
Durabilidad (Uso en exteriores)	NPD