

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº G73771-966935-LMES-20

- | | |
|---|---|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Suelos y paredes interiores y exteriores |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
<i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i>
www.leroymerlin.es |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1 _{FL}
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento	NPD
Adhesión: -Adhesivo cementoso tipo C2	> 1,0 N/mm ²
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores	Cumple Cumple
Propiedades táctiles	NPD

NPD: Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 10 de Marzo de 2020



Rufino Hernández
 Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MERCADO CE

<p>Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID G73771-966935-LMES-20 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide G73771-966935-LMPT-20</p>	
<p>EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água $E_b \leq 0,5\%$ para solos e paredes interiores e exteriores</p>	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD
-Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD NPD
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	>1.0N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple/ Cumpre
Propiedades táctiles	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	