

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### N° A74368-010296-LMIB-18

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>                          | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$<br><br><i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i> |
| <b>2. Uso(s) previsto(s):</b>   | Suelos y paredes interiores y exteriores.  |
| <b>3. Fabricante:</b>   | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.<br>Avda. De la Vega, 2<br>28108 Alcobendas (MADRID)<br>España<br><i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:<br/><a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a></i> |
| <b>4. Representante</b>   | No aplicable   |
| <b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b> | Sistema 4  |
| <b>6a) Norma armonizada</b>   | EN 14411: 2016   |
| <b>Organismo(s) notificado(s):</b>  | No procede   |
| <b>6b) Documento de evaluación europeo</b>  | No procede   |
| <b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>   | No procede   |
| <b>Organismo de Evaluación Técnica</b>  | No procede   |
| <b>Organismo(s) notificado(s)</b>   | No procede   |



7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1 <sub>FL</sub> / A 1
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo -Otros	NPD NPD NPD
Fuerza de rotura	≥ 1300 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	NPD ≥ 1 N/mm <sup>2</sup> NPD NPD
Resistencia al deslizamiento	Clase 3
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple
Propiedades táctiles	NPD

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Alcobendas, a 26 de Octubre de 2018

Frédéric Mayaud

Director Central de Compras  
 Leroy Merlín España S.L.U



## ANEXO I

EAN	Referencia artículo	Designación artículo
8433927010296	82009631	PAVIMENTO 30X60 RC EIGER PURE
8433927010258	82009639	PAVIMENTO 60X120 RC EIGER PURE
8433927010333	82009635	PAVIMENTO 60X60 RC EIGER PURE
8433927010272	82009629	PAVIMENTO 30X60 RC EIGER ASHEN
8433927010289	82009630	PAVIMENTO 30X60 RC EIGER DUST
8433927010265	82009628	PAVIMENTO 30X60 RC EIGER NEUTRAL
8433927010227	82009636	PAVIMENTO 60X120 RC EIGER NEUTRAL
8433927010326	82009634	PAVIMENTO 60X60 RC EIGER DUST
8433927010302	82009632	PAVIMENTO 60X60 RC EIGER NEUTRAL
8433927010234	82009637	PAVIMENTO 60X120 RC EIGER ASHEN
8433927010241	82009638	PAVIMENTO 60X120 RC EIGER DUST
8433927010319	82009633	PAVIMENTO 60X60 RC EIGER ASHEN

## ANEXO II – MARCADO CE

<b>CE</b>	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 18 A74368-010296-LMIB-18	
<b>EN 14411</b> <b>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua <math>E_b \leq 0,5\%</math>, para suelos y paredes interiores y exteriores</b>	
<b>Reacción al fuego</b>	A1 <sub>FL</sub> / A1
<b>Fuerza de rotura</b>	$\geq 1300$ N
<b>Adhesión:</b>	
- adhesivo cementoso, tipo C2:	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	Clase 3
<b>Durabilidad para:</b>	
- usos interiores:	Cumple
- usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple
DOP disponible: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a>	