



**Declaración de Rendimiento del fabricante conforme al
Reglamento de Productos de Construcción**

[Directiva 305/2011/EU del 24 de abril de 2011 para productos de construcción]

Nº Certificado CPR-8600966

1- Denominación para la identificación:

Recubrimiento de paredes V-Line

2- Marcas de los productos:

V-Line

3- Uso previsto:

Recubrimiento para paredes con lámina de vinilo y núcleo mineral para aplicar en interiores con su norma armonizada EN 13245-2:2008.

4- Fabricante:

VTC Industries Co, LTD. No. 3, Xinshi Road, Qianzhou Industrial Park,
Huishan District, Wuxi City 214181, China

5- Distribución a cargo de:

Euro Trade Flooring SL. Pol.Ind. Can Estella Calle Galileo Nº11, 08635, Sant Esteve
Sesrovires, Barcelona.

6- Sistema para verificar y evaluar la constancia del rendimiento:

Sistema 3

7- Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo.

LL-C Certification

8- Declaración de prestaciones relativas a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

9- Rendimiento declarado:

| Características esenciales | Presentaciones |
|--|-----------------------------|
| MEDIDAS | 305 mm x 610 mm |
| GROSOR TOTAL | 5.5 mm |
| BASE DE ESPUMA | 1.5 mm |
| PANEL DE FIBRAS MINERALES | 3 mm |
| REVESTIMIENTO PROTECTOR PVC | 1 mm |
| SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ | EN ISO105 B02:2014 6 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | ISO23999:2012 0.10 % |
| EXPANSIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA | ENTRE 23 °C Y 45 °C 0.010 % |
| CONTRACCIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA | ENTRE 23 °C Y 5 °C -0.047 % |
| DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR | ISO23999:2012 0 mm |
| COMPORTAMIENTO AL FUEGO | UNE-EN 13823:2012 C-s2,d0 |
| EMISIONES DE FORMALDEHÍDO | EN717-1:2004 APTO |
| AUMENTO DE GROSOR TRAS INMERSIÓN EN AGUA | EN317:1994 1 % |
| DETERMINACIÓN DE LA INDENTACIÓN RESIDUAL | ISO24343-1:2012 0.04 mm |
| TEST DE EMISIONES VOC | ISO:16000 / 3,6,9,11 A+ |
| TEST DE EMISIONES VOC CDPH1350 (ESPECIFICACIÓN CALIFORNIA 01350) | APTO |
| US CALIFORNIA PROPOSITION 65 - PHTHALATE | APTO |
| GARANTÍA USO DOMÉSTICO* | 25 |
| GARANTÍA USO COMERCIAL* | 10 |

10- La prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 4 son conformes con las presentaciones declara dadas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

EURO TRADE FLOORING S.L.
C/ Galileo, nº 11 Parc. 7
Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Tel. 93 774 69 13 Fax. 93 771 52 01
C.I.F.:B64033822

David Granados Peláez

CEO Euro Trade Flooring SL