

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº S71647-241110-LMES-21

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>                          | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < E_b < 3\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores.   |
| <b>2. Uso(s) previsto(s):</b>   | Suelos y paredes interiores y exteriores  |
| <b>3. Fabricante:</b>   | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.<br>Avda. De la Vega, 2<br>28108 Alcobendas (MADRID)<br>España<br><i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i><br><a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> |
| <b>4. Representante</b>   | No aplicable  |
| <b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b> | Sistema 4   |
| <b>6a) Norma armonizada</b>   | EN 14411: 2016  |
| <b>Organismo(s) notificado(s):</b>  | No procede  |
| <b>6b) Documento de evaluación europeo</b>  | No procede  |
| <b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>   | No procede  |
| <b>Organismo de Evaluación Técnica</b>  | No procede  |
| <b>Organismo(s) notificado(s)</b>   | No procede  |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1 <sub>FL</sub>
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1100 N
Resistencia al deslizamiento	NPD
Adhesión: -Adhesivo cementoso tipo C2	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Propiedades táctiles	NPD
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores	Cumple Cumple
Resistencia al choque térmico	Cumple

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 27 de enero de 2020



Rufino Hernández  
 Líder de Plataforma Calidad Iberia

## ANEXO I – MARCADO CE

	
<p>Leroy Merlin España SLU          Avda de la Vega 2          28108 Alcobendas- MADRID          NIF: B-84.818.442          S71647-241110-LMES-21</p> <p>BCM Bricolage, S.A.          Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12          2790-237 Carnaxide          NIF: 506 848 558          S71647-241110-LMPT-21</p>	
<p><b>EN 14411:2016</b>  <b>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua</b>  <b>0,5% &lt; E<sub>b</sub> &lt; 3% para suelos y paredes interiores y exteriores /</b>  <b>Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água</b>  <b>0,5% &lt; E<sub>b</sub> &lt; 3% para solos e paredes interiores e exteriores</b></p>	
<b>Reacción al fuego / Reação ao fogo</b>	A1 <sub>FL</sub> / A1
<b>Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas</b>	NPD
-Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD NPD
<b>Fuerza de rotura / Força de ruptura</b>	> 1100 N
<b>Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento</b>	NPD
<b>Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2</b>	>1.0N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilidad para / Durabilidade para:</b>	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple/ Cumpre
<b>Propiedades táctiles</b>	NPD
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Cumple / Cumpre
DOP disponible: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> / <a href="http://www.leroymerlin.pt">www.leroymerlin.pt</a>	