

DESCRIPCIÓN

Material - 100% poliéster textil, emulsionado en una cara

Emulsion - Blanca, emulsión satinada - mate

Propiedades - Alta estabilidad antes las influencias ambientales

Secado rápido

Reproducción de color satinada

Impresión sin reflejos

Apto para ser utilizado como papel de pared para decoración

Aplicación - Interior, impresiones decorativas y papel de pared

Durabilidad - Medio plazo, dependiendo del tipo de tinta usado

Tintas - Eco solvente, solvente, látex y UV curable

LAMINADO

Se recomienda proteger la superficie impresa cuando ésta está sujeta a abrasión, u otras influencias mecánicas. En este caso, se recomienda usar barniz con protección U.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material base - 100% tejido de poliéster, 230 g/m², 240 µ, satin white coating

Adhesivo – Hot melt acrílico UV, 30g/m²

Liner - Clay coated paper, 80 g/m²

Producto final – Textil autoadhesivo 100% polyester, emulsion blanca y satinada.

Peso - 340 g/m²

Peel 180° - Después 20 min. 1,1 Newtons

Method FTM1 (n/25 mm) - Después 4 hours. 1,1 Newtons

Availabilities

1370 mm - 54"

1520mm – 60"

Longitud de bobina - 20m (medidas especiales pueden ser fabricadas bajo pedido)

ALMACENAJE

Tras la impresión se recomienda retirar la bobina sobrante del plotter y guardarla de nuevo en el embalaje original del fabricante, en un ambiente fresco y seco.

NOTA

De una producción a otra se pueden dar ligeras variaciones de color.